

Aprobado
por
NSF

Carboguard 635

Carboguard 635 es un recubrimiento epoxi fenalcamina auto-imprimante, que cura a bajas temperaturas, es tolerante a la humedad, requiere de poco tiempo para aplicar otras capas, y también permite largos períodos de espera de hasta 180 días para aplicar otra capa.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Curado extremadamente rápido
- Aprobado por la Organización Marítima Internacional (International Maritime Organization, IMO)
- Permite largos períodos de espera de hasta 180 días para aplicar otra capa
- Curado a baja temperatura
- Tolerancia a la humedad durante la aplicación
- Cumple con las regulaciones de los compuestos orgánicos volátiles (Volatile Organic Compounds, VOC)
- Aprobado por la NSF

DETALLES DEL PRODUCTO

Carboguard 635 es un epoxi multiuso tolerante a varias superficies que permite un largo período de espera de hasta 180 días para aplicar otra capa. Este producto cuenta con gran tolerancia a la humedad durante la aplicación y el curado, y requiere de muy poco tiempo de espera para aplicar otra capa, incluso en bajas temperaturas. Estas características hacen que Carboguard 635 sea el producto ideal para nuevas construcciones o para dar mantenimiento en donde se necesite protección contra la corrosión.

Carboguard puede ser aplicado directamente sobre el metal como un primario resistente a la corrosión, o como una capa intermedia sobre otros primarios. Este producto ha sido utilizado como primario en los talleres, como primario de mantenimiento, e incluso como acabado auto-imprimante.

APLICACIONES

INDUSTRIA MARINA

INDUSTRIA MINERA

PLATAFORMAS DE GAS Y PETRÓLEO

TUBERÍAS Y TERMINALES

PLANTAS DE ENERGÍA

PULPA Y PAPEL

EDIFICIOS COMERCIALES O

ARQUITECTÓNICOS

carboline[®]
Coatings - Linings - Fireproofing

Carboguard 635

PRODUCTO DE ALTA CALIDAD RESPALDADO POR UN SERVICIO DE ALTA CALIDAD

- Carboline tiene más de 64 años resolviendo problemas de corrosión y de protección pasiva contra fuego
- Cuenta con centros industriales de servicio y oficinas de ventas en todo el mundo
- Con más de 20 plantas de manufactura en todo el mundo, con una red global de ventas y soporte técnico
- Líder industrial con un equipo de servicio en campo, apoyo técnico y de ingeniería
- Certificado ISO 9001

RAZONES PARA UTILIZAR CARBOGUARD 635

DESEMPEÑO	VENTAJAS	BENEFICIOS
Excelentes propiedades de humectación	Fluye sobre superficies ásperas o con hoyos con alto grado de adhesión al sustrato	Desempeño a largo plazo, ideal para dar mantenimiento a sustratos antiguos
Tolerancia a la humedad durante la aplicación y el curado	Permite la aplicación de recubrimientos durante extremas condiciones ambientales	Evita retrasos costosos durante periodos de revisión
Curado a baja temperatura	Permite la aplicación de recubrimientos en clima frío	Flexibilidad en la programación de los períodos de revisión
Requiere de muy poco tiempo de espera para aplicar otra capa	Pueden aplicarse múltiples capas en un corto período de tiempo	Requiere de menos días de producción para cualquier proyecto
Permite extender el tiempo de espera para aplicar otra capa	No requiere de limpieza adicional con chorro abrasivo sobre la superficie recubierta, en caso de aplicar una capa adicional	Añade flexibilidad a la programación del trabajo, lo cual ahorra tiempo y dinero

