

SELECTIE- EN SPECIFICATIEGEGEVENS

Algemeen Type	Watergedragen ontvetting en reinigingsmiddel. Opmerking: Aluminium, glas en niet te reinigen oppervlakten moeten worden afgedekt.
Omschrijving	Surface Cleaner 3 is een reiniger voor het ontvetten en reinigen van vervuilde ondergronden voorafgaand voor het aanbrengen van een verflaag. Dit product is biologisch afbreekbaar en kan op geleverde en ongeleverde ondergronden worden gebruikt.
Kenmerken	• Watergedragen • Oplosmiddel vrij • Biologisch afbreekbaar • Airless of hand applicatie
Droge Laagdikten	Nvt
Typische Toepassingen	Mag gebruikt worden over goed uitgeharde Acrylaat, Alkied, Epoxies, Phenolics, Polyurethane en andere coatings. Nadat het gereinigde oppervlak is gespoeld en gedroogd volgens de gebruiksinstructies, is het oppervlak geschikt voor de toepassing van de meeste algemene soorten coatings.
Vaste Stof	Nvt
Theoretisch Rendement	Afhankelijk van de aard van de vervuiling en de toestand van de ondergrond.
VOC Waarden	Zoals geleverd : 0 g/l

ONDERGROND & OPPERVLAKE VOORBEREIDING

Algemeen	Verwijder extreem zware afzettingen van olie, vet, vuil, enz. van het oppervlak door schrapen met een stopverf of breed mes. Kan worden gebruikt voor het reinigen van geleverd of ongeleverd staal, verzinkt staal, roestvast staal en beton.
-----------------	--

MENGEN & VERDUNNING

Mengen	Onverdund gebruiken bij zware verontreiniging. Mag verdund worden van 1:1 tot maximaal 1:5 met schoon drinkwater voor gebruik bij spuiten. Tot 1 dl. op 10 Liter schoon drinkwater, bij voorkeur warm, voor manuele reiniging.
---------------	--

Surface Cleaner 3

PRODUCT DATA SHEET



APPLICATIE RICHTLIJNEN

Hieronder staan algemene richtlijnen voor de toepassing van dit product. Omstandigheden op de locatie/werkplaats kunnen aanpassingen in deze richtlijnen vereisen om het gewenste resultaat te behalen.

Applicatie Procedures

Aanbrengen met kwast of spuiten. Bedek het te reinigen oppervlak volledig met Surface Cleaner 3 oplossing.
Zware afzettingen kan een inwerk-tijd van 10-15 minuten nodig hebben. Een lichte schrob of borstel actie zal de schoonmaken tijd verminderen en kan nodig zijn om de zwaarste afzettingen te verwijderen. In de eerste gevallen een inwerk-tijd van 2-5 minuten voldoende.
De ondergrond altijd nat houden met Surface Cleaner 3. Na gebruik dient men het gebied grondig met schoon drinkwater te spoelen. Waar oppervlakken geschilderd worden na reiniging, de Surface Cleaner 3 lang genoeg laten zitten zodat er geen kralen van water blijven na het spoelen. Elk residu zal de hechting van eventuele volgende coating tegen werken zal schade veroorzaken.

APPLICATIE CONDITIES

Omstandigheid	Materiaal	Oppervlakte	Omgeving	Vochtigheid
Minimum	4°C (39°F)	-1°C (30°F)	-1°C (30°F)	0%
Maximum	43°C (109°F)	52°C (126°F)	43°C (109°F)	95%

REINIGEN & VEILIGHEID

Reinigen | In geval van morsen, opruimen volgens de lokaal geldende regels.

Veiligheid | Lees en volg alle richtlijnen op over dit product volgens het informatieblad en het veiligheidsinformatieblad voor dit product. Gebruik de normaal voor dit werk omschreven veiligheidsmiddelen.

VERPAKKING, VERWERKING EN OPSLAG

Shelf Life | 36 maanden bij 24°C
Houdbaarheid: (werkelijk vermelde houdbaarheid) bij bewaring onder de aanbevolen bewaarcondities en in de originele ongeopende containers.

Verzendgewicht (bij benadering) | 5 Liter
4,95 Kg
25 Liter
24,7 Kg

Opslagtemperatuur & Vochtigheid | 4°-43°C
0-95% Relatieve vochtigheid

Opslag | Sla overdekt en vorstvrij op.

GARANTIE

De technische gegevens in dit document zijn naar ons beste weten juist en nauwkeurig op de datum van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De gebruiker moet contact opnemen met Carboline om de juistheid te verifiëren voordat hij specificaties opgeeft of bestellingen plaatst. Er wordt geen garantie voor nauwkeurigheid gegeven of geïmpliceerd. Carboline garandeert dat onze producten vrij zijn van fabricagefouten in overeenstemming met de geldende kwaliteitscontroleprocedures van Carboline. DEZE GARANTIE IS NIET GELDIG WANNEER HET PRODUCT NIET: (1) WORDT TOEGEPAST IN OVEREENSTEMMING MET DE SPECIFICATIES VAN CARBOLINE, EN/OF (2) OP DE JUISTE WIJZE WORDT OPGESLAGEN, UITGEHARD EN GEBRUIKT ONDER NORMALE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN. Carboline aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dekking, prestaties, verwondingen of schade als gevolg van het gebruik van het product. Als bij inspectie door een vertegenwoordiger van Carboline tijdens de garantieperiode blijkt dat dit product niet naar behoren functioneert, is de enige verplichting van Carboline, indien van toepassing, het vervangen van het product of de producten van Carboline waarvan is aangetoond dat ze defect zijn of het terugbetalen van de aankoopprijs, naar keuze van Carboline. Carboline is niet aansprakelijk voor andere verliezen of schade. Deze garantie sluit uit (1) arbeid en arbeidskosten voor het aanbrengen of verwijderen van enig product, en (2) enige incidentele schade of gevolgschade, ongeacht of deze is gebaseerd op schending van uitdrukkelijke of impliciete garantie, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of enige andere wettelijke theorie. CARBOLINE GEEFT GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK, VAN RECHTSWEGE OF ANDERSZINS, INCLUSIEF VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Alle handelsmerken waarnaar hierboven wordt verwezen zijn eigendom van Carboline International Corporation tenzij anders aangegeven. De gehele tekst van dit productinformatieblad en de daarvan afgeleide documenten zijn opgesteld in het Engels en voor juridische doeleinden is de Engelse versie bindend.