

* **Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: **Thinner 10**
- Artikkelnummer: 0510
- Registreringsnummer 01-2119488216-32
- UFI: 81Q7-P006-500T-89HU
- 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
- Bruksområde
 - SU3 Industrielle bruksområder: Bruksområder for stoffer alene eller i stoffblandinger ved industrianlegg
 - SU22 Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)
 - SU8 Framstilling av kjemikalier i bulk / stor skala (inklusive petroleumsprodukter)
 - SU10 Formulering [blanding] av stoffblandinger og/eller omemballering (eksklusive legeringer)
- Prosesskategori
 - PROC1 Kjemisk produksjon er raffineri i lukket prosess; ingen sannsynlig eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold
 - PROC2 Kjemisk produksjon eller raffineri i lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold
 - PROC3 Bruk i lukket batchprosess (syntetisering eller formulering)
 - PROC4 Bruk i batch og andre prosesser (syntese) der det oppstår mulighet for eksponering
 - PROC7 Industriell sprøyting
 - PROC8a Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved ikke-dedikerte anlegg
 - PROC8b Overføring av stoffer eller blandinger (påfylling og tømming) til anlegg som er tiltenkt kun ett produkt
 - PROC9 Overføring av et stoff eller en blanding til små beholdere (spesielt påfyllingsanlegg, inklusive veiing)
 - PROC11 Ikke-industriell sprøyting
 - PROC13 Behandling av produkter med dypping og helling
 - PROC15 Bruk som laboratoriereagens
 - PROC17 Smøring under høyenergiforhold og i delvis åpen prosess
 - PROC18 Smøring under høyenergiforhold
 - PROC20 Varme- og trykkoverføringsvæsker i dispergerende profesjonell bruk, men i lukkede systemer
 - PROC5 Blanding i batchprosesser for formulering av stoffblandinger og produkter (med flere trinn og/eller signifikant kontakt)
- Miljøutslippskategori
 - ERC1 Framstilling av stoffer
 - ERC2 Formulering av en blanding
 - ERC4 Industriell bruk som ikke reaktiv teknisk hjelpestoff (ingen inlemmelse i eller på produktet)
 - ERC7 Industriell bruk som funksjonsvæske
 - ERC8a Utbredt bruk som ikke reaktiv teknisk hjelpestoff (ingen innlemmelse i eller på produktet, innendørs bruk)
 - ERC8c Innendørs bruk med omfattende og utbredt bruk som medfører innlemmelse i eller på en matriks
 - ERC8d Utendørs bruk av tekniske hjelpestoffer i åpne systemer med omfattende og utbredt bruk
 - ERC8f Utendørs bruk med omfattende og utbredt bruk som medfører innlemmelse i eller på en matriks
 - ERC9a Innendørs bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk
 - ERC9b Utendørs bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk
- Bruk av stoffet/tilberedningen Fortynningsmiddel
- Anvendelser som frarådes SU21 Forbrukerbruk: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere
- 1.3 Detaljer om leverandører som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon
- Produsent/leverandør:

Carboline
Carrer Numancia 185,
Entresuelo, 08034,
Barcelona, Espana.
+34 93 209 60 19
- Avdeling for nærmere informasjon: regulatoryeurope@carboline.com
- 1.4 Nødtelefonnummer:

I henhold til artikkel 45 trenger ikke dette produktet å bli varslet.
Giftinformasjonen +47 22591300 (24/7)
CHEMTREC 1-800-424-9300 (Inside US)
CHEMTREC +1 703 5273887 (Outside US)
HEALTH - Pittsburgh Poison Control 1-412-681-6669

Handelsnavn: **Thinner 10**

(fortsatt fra side 1)

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
- Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008



GHS02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Brannfarlig væske og damp.



GHS08 Helsefare

STOT RE 2 H373 Kan forårsake skader på det sentrale nervesystemet og nyrene og leveren ved lengre eller gjentatt eksponering. Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering.

Asp. Tox. 1 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.



GHS07

Acute Tox. 4 H312 Farlig ved hudkontakt.

Acute Tox. 4 H332 Farlig ved innånding.

Skin Irrit. 2 H315 Irriterer huden.

Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

STOT SE 3 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- 2.2 Merkingselementer
- Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008 Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer



GHS02



GHS07



GHS08

- Varselord Fare

- Farebestemmende komponenter ved etikettering:

xylen

- Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.

H312+H332 Farlig ved hudkontakt eller innånding.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H373 Kan forårsake skader på det sentrale nervesystemet og nyrene og leveren ved lengre eller gjentatt eksponering. Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- Sikkerhetssetninger

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P284 Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P314 Søk legehjelp ved ubehag.

(fortsatt på side 3)

— NO —

Trykkdato: 07.03.2025

Versjon 16 (erstatte versjon 15)

Handelsnavn: **Thinner 10**

(fortsatt fra side 2)

- Ytterligere informasjon:
Bare for yrkesbrukere.
- 2.3 Andre farer
- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke gjeldende.
- vPvB: Ikke gjeldende.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.
- Farlige innholdsstoffer:

EC-nummer: 905-588-0 xylene 75-100%
 ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Acute Tox. 4, H312;
 Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic
 Chronic 3, H412

CAS: 108-88-3 toluen ≤0,5%
 EINECS: 203-625-9 ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
 ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 3, H412

- Ytterligere informasjon: Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
- Generelle informasjon:
I tilfeller eller hvis symptomer oppstår, oppsøk lege.
Klær som er tilsøt med produktet må fjernes omgående.
Forgiftningssymptomer kan også oppstå etter mange timer. Personer må derfor ha legetilsyn i minst 48 timer etter en ulykke.
- Etter innånding:
Angrepen person bringes ut i frisk luft og legges rolig ned.
Gi frisk luft. Om nødvendig, gi kunstig åndedrett. Hold pasienten varm. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.
Ved bevisstløshet, legg pasienten i stabilt sideleie for transport.
- Etter hudkontakt:
Fjern forurensede klær, bruk hansker når du tar av deg klærne.
Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.
Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.
- Etter øyekontakt:
Skyll øynene med åpent øyelokk under rennende vann i 15 minutter og rådfør deg med lege.
Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
Fjern kontaktlinser.
- Etter svelging:
Ikke fremkall oppkast - fare for aspirasjon.
Konsulter lege straks.
Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.
- 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Farer
Etter svelging av væsken kan dråper av produktet komme ned i lungene (aspirasjon) og forårsake lungebetennelse.
- 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
CO2 eller slukningspulver. Større branner bekjempes med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
- Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full stråle

(fortsatt på side 4)

— NO —

Handelsnavn: Thinner 10

(fortsatt fra side 3)

- 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller blandingen
Karbondioksid (CO₂)
Kullmonoksid (CO)
- 5.3 Råd til brannmannskaper
- Spesielt verneutstyr: Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.
- Ytterligere informasjon
Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle.
Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes i samsvar med myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert materiale som avfall iht. punkt 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Samle lekker væske i låsbare avfallsbeholdere.
- 6.4 Henviing til andre avsnitt
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Arbeid bare under avsugning.
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
- Henviinger om brann- og eksplosjonsvern:
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Iverksett tiltak mot elektrostatiske opplading.
- 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
- Lagring:
Krav til lagerrom og beholdere:
Egnet materiale for tanker og rørdninger: rustfritt stål.
Må bare oppbevares i originalbeholdere.
- Informasjoner om felles lagring: Lagres adskilt fra oksidasjonsmidler.
- Ytterligere informasjon om lagervilkårene: Hold beholderne tett tillukket.
- Lagerklasse: 3
- 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1 Kontrollparametere
- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

108-88-3 toluen

AG Langtidsverdi: 94 mg/m³, 25 ppm
H E

- DNEL-verdier

xylene

Dermal	Long-term exposure - systemic effects	180 mg/kg bw/day (worker)
Inhalativ	Acute - short-term exposure - systemic effects	289 mg/m ³ (worker)
	Acute - short-term exposure - local effects	289 mg/m ³ (worker)
	Long-term exposure - systemic effects	77 mg/m ³ (worker)

(fortsatt på side 5)

Handelsnavn: Thinner 10

(fortsatt fra side 4)

Long-term exposure - local effects

221 mg/m³ (worker)**108-88-3 toluen**

Dermal Long-term exposure - systemic effects

384 mg/kg bw/day (worker)

Inhalativ Acute - short-term exposure - systemic effects 384 mg/m³ (worker)Acute - short-term exposure - local effects 384 mg/m³ (worker)Long-term exposure - systemic effects 192 mg/m³ (worker)Long-term exposure - local effects 192 mg/m³ (worker)

• PNEC-verdier

xylen

PNEC 12,64 mg/kg (sediment marine water)

12,64 mg/kg (sediment freshwater)

2,31 mg/kg (soil)

PNEC 6,58 mg/l (STP)

0,327 mg/l (aqua, freshwater)

0,327 mg/l (aqua, marine water)

108-88-3 toluen

PNEC 16,39 mg/kg (sediment marine water)

PNEC 13,61 mg/l (STP)

0,68 mg/l (aqua, freshwater)

0,68 mg/l (aqua, intermittent releases)

0,68 mg/l (aqua, marine water)

• Komponenter med biologiske grenseverdier:

• Tilleggs grenseverdier for eksponering ved eventuelle bearbeidingsfarer:

1330-20-7 xylenAG Langtidsverdi: 108 mg/m³, 25 ppm

H E

100-41-4 etylbenzenAG Langtidsverdi: 20 mg/m³, 5 ppm

H K E

• Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

• 8.2 Begrensning og overvåking av eksponeringen

• Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

• Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

• Generelle verne- og hygienetiltak:

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôrstoffer.

Tilsølte og forurensede klær må fjernes omgående.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Beskyttelsesklær må oppbevares adskilt.

Unngå berøring med øyne og hud.

• Åndedrettsvern

Filterapparat for kort tids bruk:

Ved kortvarig eller liten belastning, bruk åndedrettsvern med filter; ved intensiv eller lengre eksponering, bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Filter A.

Hvis arbeidere utsettes for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke passende, sertifisert åndedrettsvern.

• Håndvern



Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.

(fortsatt på side 6)

Trykddato: 07.03.2025

Versjon 16 (erstatte versjon 15)

Handelsnavn: **Thinner 10**

(fortsatt fra side 5)

- Hanskemateriale
Egnede materialer for vernehansker (EN 374):
Fluorkautsjuk (Viton)
- Gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Tykkelse på hanskene ≥ 0.4 mm (xylen)
Verdi for gjennomtrengelighet: Level ≥ 480 min (xylen)
Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- Øye-/ansiktsvern



Tettsittende vernebrille

- Kroppsvern: Beskyttelsesdrakt, motstandsdyktig mot løsningsmidler
- Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen Ingen tilleggsdata. Se 6 og 13.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
- Generell informasjon
- Aggregattilstand Flytende
- Farge Klar
- Lukt Aromatisk
- Luktterskel: Ikke bestemt.
- Smeltepunkt/frysepunkt < -25 °C
- Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde ≥ 136 - ≤ 145 °C (xylen)
- Antennelighet Brannfarlig
- Nedre og øvre eksplosjonsgrense
- Nedre: 1 Vol %
- Øvre: 8 Vol %
- Flammepunkt 24 °C
- Tenntemperatur 460 °C
- Spaltingstemperatur Ikke bestemt.
- pH Ikke bestemt.
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet ved 40 °C 0,9 mm²/s
- Dynamisk ved 20 °C: 0,61 mPas
- Løselighet
- vann: Litt oppløselig.
- Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi) Ikke bestemt.
- Damptrykk ved 20 °C 8 hPa (xylen)
- Tetthet og/eller relativ tetthet
- Tetthet ved 20 °C: 0,87 g/cm³
- relativ tetthet Ikke bestemt.
- damptetthet Ikke bestemt.
- 9.2 Andre opplysninger
- Utseende:
- Form: Væske
- Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.
- Selvantennelsestemperatur Produktet er ikke selvantennelig.
- Eksplosjonsfare: Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplosive damp-/luftblandinger er imidlertid mulig.
- Løsningsmiddelandel:
- Organiske løsningsmidler: 100,0 %
- VOC (EU) 870,0 g/l
100,00 %
- Inhold av faste stoffer: 0,0 %
- Molekylvekt 106,17 g/mol

(fortsatt på side 7)

Handelsnavn: Thinner 10

(fortsatt fra side 6)

· Tilstandsendring	
· Fordampingshastighet	Ikke bestemt.
· Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser	
· Eksplosive varer	bortfaller
· Brannfarlige gasser	bortfaller
· Aerosoler	bortfaller
· Oksiderende gasser	bortfaller
· Gasser under trykk	bortfaller
· Brannfarlige væsker	Brannfarlig væske og damp.
· Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
· Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
· Pyrofore væsker	bortfaller
· Pyrofore faste stoffer	bortfaller
· Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
· Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
· Oksiderende væsker	bortfaller
· Oksiderende faste stoffer	bortfaller
· Organiske peroksider	bortfaller
· Etsende for metaller	bortfaller
· Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.2 Kjemisk stabilitet
- Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner
 - Reaksjoner med oksidasjonsmidler.
 - Reaksjoner med sterke syrer.
 - Reaksjoner med sterke oksidasjonsmidler.
- 10.4 Forhold som skal unngås
 - Varme, ild og gnister.
 - Høye temperaturer.
- 10.5 Uforenlige materialer Sterke oksidasjonsmidler.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter
 - Brann kan frigjøre karbonoksider (inkludert CO) og røyk.
 - Aldehyder

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akutt giftighet, Farlig ved hudkontakt eller innånding.
- Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

108-88-3 toluen

Oral LD50 5.580 mg/kg (rat)
 Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
 Inhalativ LC50/4h 20 mg/l (rat)

- Primær irritasjonsvirkning:
- Hudetsing/hudirritasjon Irriterer huden.
- Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon.
- Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskaper Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Reproduksjonstoksitet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT - enkelteksponering Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

(fortsatt på side 8)

Handelsnavn: **Thinner 10**

(fortsatt fra side 7)

- STOT - gjentatt eksponering
Kan forårsake skader på det sentrale nervesystemet nyrene og leveren ved lengre eller gjentatt eksponering.
Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering.
- Aspirasjonsfar Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- 11.2 Opplysninger om andre farer
- Hormonforstyrrende egenskaper

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

- 12.1 Toksisitet
- Akvatisk toksisitet:

xylene

ErC50/72h 4,9 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
EC50/48h >3,4 mg/l (Ceriodaphnia dubia)
EC50/73h 2,2 mg/l (algae) (OECD 201)
LC50/96h 2,6 mg/l (oncorhynchus mykiss)
13,4 mg/l (pimphales promelas)
LC50/24h 1 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)

108-88-3 toluen

NOEC/72h 10 mg/l (Skeletonema costatum)
EC50/3h 134 mg/l (Chlorella vulgaris)
EC50/48h 3,78 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h 12,5 mg/l (algae)
LC50/96h 5,5 mg/l (Oncorhynchus kisutch)
5,5 mg/l (fish)

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Eliminerasjonsgrad:

xylene

BOD/28d 90 % (/)

- 12.3 Bioakkumuleringsevne

xylene

LogPow 3,12-3,2 (/)

108-88-3 toluen

BCF 90 (/)
LogPow 2,73 (/)

- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- 12.7 Andre skadevirkninger
- Bemerkning: Skadelig for fisk.
- Ytterligere økologiske informasjon:
- Generelle informasjon:
- Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann
- Ikke la produktet nå i grunnvann, vassdrag eller kloakk.
- Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.
- skadelig for vannorganismer

— NO —
(fortsatt på side 9)

Trykkdato: 07.03.2025

Versjon 16 (erstatte versjon 15)

Handelsnavn: **Thinner 10**

(fortsatt fra side 8)

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Anbefaling: Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.
- Europeisk avfallsliste
07 01 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
- Urenset emballasje:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

- 14.1 FN-nummer eller ID-nummer
- ADR/ADN, IMDG, IATA
- 14.2 FN-forsendelsesnavn
- ADR/ADN
- IMDG, IATA
- 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR/ADN, IMDG, IATA

UN1307

1307 XYLENER
XYLENES

- Klasse
- Fareseddel
- 14.4 Emballasjegruppe:
- ADR/ADN, IMDG, IATA
- 14.5 Miljøfarer:
- Marine pollutant:
- 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk
- Farenummer (Kemler-tall):
- EMS-nummer:
- Stowage Category
- 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
- Transport/ytterligere informasjon:
- Quantity limitations

3 Brannfarlige væsker
3

III

Nei

Advarsel: Brannfarlige væsker

30

F-E,S-D

A

Ikke relevant.

On passenger aircraft/rail: 60 L
On cargo aircraft only: 220 L

- ADR/ADN
- Begrenset mengde (LQ)
- Unntatte mengder (EQ)
- Transportkategori
- Tunnel restriksjonskode

5L

Kode: E1

Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml

Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml

3

D/E

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

5L

Kode: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation":

UN 1307 XYLENER, 3, III

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
- Direktiv 2012/18/EU
- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp

(fortsatt på side 10)

Handelsnavn: **Thinner 10**

(fortsatt fra side 9)

- Seveso category P5c
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå 5.000 t
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå 50.000 t
- FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3, 48
- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Nasjonale forskrifter:
- Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger
Brukeren er ansvarlig for å vurdere risiko på arbeidsplassen, som kreves av andre lover og forskrifter.
Relatert CAS-nummer = 1330-20-7
- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

- Relevante setninger
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- Avdeling som utsteder datablad: Product safety department.
- Dato for forrige versjon: 07.03.2025
- Versjonsnummer for forrige versjon: 15
- Forkortelser og akronymer:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2
Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3
Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2

(fortsatt på side 11)

— NO —

Handelsnavn: **Thinner 10**

(fortsatt fra side 10)

Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2
Repr. 2: Reproduksjonstoksisitet – Kategori 2
STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3
STOT RE 2: Giftvirkning på bestemte organer (gjentatt eksponering) – Kategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3

• * Data forandret i forhold til forrige versjon