

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: **Thinner 15**
- Artikkelnnummer: 0515
- UFI: N3Q7-50PK-G009-XN3W
- 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
- Bruksområde
 - SU3 Industrielle bruksområder: Bruksområder for stoffer alene eller i stoffblandinger ved industrianlegg
 - SU22 Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)
- Bruk av stoffet/tilberedningen Fortynningsmiddel
- 1.3 Detaljer om leverandører som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon
- Produsent/leverandør:
 - Carboline
 - Carrer Numancia 185,
 - Entresuelo, 08034,
 - Barcelona, Espana.
 - +34 93 209 60 19
- Avdeling for nærmere informasjon: regulatoryeurope@carboline.com
- 1.4 Nødtelefonnummer:
 - +31 (0)6 51012948
 - CHEMTREC 1-800-424-9300 (Inside US)
 - CHEMTREC +1 703 5273887 (Outside US)
 - HEALTH - Pittsburgh Poison Control 1-412-681-6669
 - Giftinformasjonen +47 22591300 (24/7)

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
- Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008



GHS02 Flamme

Flam. Liq. 3	H226	Brannfarlig væske og damp.
--------------	------	----------------------------



GHS08 Helsefare

STOT RE 2	H373	Kan forårsake skader på det sentrale nervesystemet og nyrene og leveren ved lengre eller gjentatt eksponering. Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering.
Asp. Tox. 1	H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.



GHS07

Acute Tox. 4	H312	Farlig ved hudkontakt.
Acute Tox. 4	H332	Farlig ved innånding.
Skin Irrit. 2	H315	Irriterer huden.
Eye Irrit. 2	H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
STOT SE 3	H335-H336	Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Aquatic Chronic 3	H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- 2.2 Merkingselementer
- Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008 Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

(fortsett på side 2)

—NO—

Handelsnavn: **Thinner 15**

(fortsatt fra side 1)

· Farepiktogrammer



GHS02

GHS07

GHS08

· Varselord Fare

· Farebestemmende komponenter ved etikettering:

xylen

1-metoksy-2-propanol

· Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.

H312+H332 Farlig ved hudkontakt eller innånding.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335-H336 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H373 Kan forårsake skader på det sentrale nervesystemet og nyrene og leveren ved lengre eller gjentatt eksponering. Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

· Sikkerhetssetninger

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P284 Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P314 Søk legehjelp ved ubehag.

· Ytterligere informasjon:

Bare for yrkesbrukere.

· 2.3 Andre farer

· Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

· PBT: Ikke gjeldende.

· vPvB: Ikke gjeldende.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

· 3.2 Blandinger

· Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

· Farlige innholdsstoffer:

EC-nummer: 905-588-0	xylen	50-75%
	⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 107-98-2	1-metoksy-2-propanol	25-50%
EINECS: 203-539-1	⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336	
CAS: 108-88-3	toluen	≤0,5%
EINECS: 203-625-9	⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 3, H412	
· Ytterligere informasjon: Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.		

— NO —
(fortsatt på side 3)

Handelsnavn: **Thinner 15**

(fortsatt fra side 2)

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
- Generelle informasjon:
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
Forgiftningssymptomer kan også oppstå etter mange timer. Personer må derfor ha legetilsyn i minst 48 timer etter en ulykke.
- Etter innånding:
Gi frisk luft. Om nødvendig, gi kunstig åndedrett. Hold pasienten varm. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.
Ved bevisstløshet, legg pasienten i stabilt sideleie for transport.
- Etter hudkontakt:
Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.
Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.
- Etter øyekontakt:
Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
Fjern kontaktlinser.
- Etter svelging:
Skyll munnen.
Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.
- 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Hodepine
- 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
CO₂ eller slukningspulver. Større branner bekjempes med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
- 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller blandingen Kullmonoksid (CO)
- 5.3 Råd til brannmannskaper
- Spesielt verneutstyr: Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.
Fortynn med rikelig med vann.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert materiale som avfall iht. punkt 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Samle lekket væske i låsbare avfallsbeholdere.
- 6.4 Henvvisning til andre avsnitt
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Iverksett tiltak mot elektrostatisk opplading.
- 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
- Lagring:
Krav til lagerrom og beholdere:
Sørg for gulv som er tett og motstandsdyktig mot løsningsmidler.
Må bare oppbevares i originalbeholdere.

(fortsatt på side 4)

Handelsnavn: Thinner 15

(fortsatt fra side 3)

- Informasjoner om felles lagring: Lagres adskilt fra oksidasjonsmidler.
- Ytterligere informasjoner om lagervilkårene: Hold beholderne tett tilsluttet.
- Lagerklasse: 3
- 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1 Kontrollparametere
- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

AG Langtidsverdi: 180 mg/m³, 50 ppm
H E

108-88-3 toluen

AG Langtidsverdi: 94 mg/m³, 25 ppm
H E

- DNEL-verdier

xylene

Dermal	Long-term exposure - systemic effects	180 mg/kg bw/day (worker)
Inhalativ	Acute - short-term exposure - systemic effects	289 mg/m ³ (worker)
	Acute - short-term exposure - local effects	289 mg/m ³ (worker)
	Long-term exposure - systemic effects	77 mg/m ³ (worker)
	Long-term exposure - local effects	221 mg/m ³ (worker)

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

Dermal	Acute - short-term exposure - systemic effects	553,5 mg/kg (worker)
	Long-term exposure - systemic effects	183 mg/kg bw/day (worker)
Inhalativ	Acute - short-term exposure - local effects	553,5 mg/m ³ (worker)
	Long-term exposure - systemic effects	369 mg/m ³ (worker)

108-88-3 toluen

Dermal	Long-term exposure - systemic effects	384 mg/kg bw/day (worker)
Inhalativ	Acute - short-term exposure - systemic effects	384 mg/m ³ (worker)
	Acute - short-term exposure - local effects	384 mg/m ³ (worker)
	Long-term exposure - systemic effects	192 mg/m ³ (worker)
	Long-term exposure - local effects	192 mg/m ³ (worker)

- PNEC-verdier

xylene

PNEC 12,64 mg/kg (sediment marine water)
12,64 mg/kg (sediment freshwater)
2,31 mg/kg (soil)
PNEC 6,58 mg/l (STP)
0,327 mg/l (aqua, freshwater)
0,327 mg/l (aqua, marine water)

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

PNEC 5,2 mg/kg (sediment marine water)
52,3 mg/kg (sediment freshwater)
4,59 mg/kg (soil)
PNEC 100 mg/l (STP)
10 mg/l (aqua, freshwater)
1 mg/l (aqua, marine water)

108-88-3 toluen

PNEC 16,39 mg/kg (sediment marine water)

(fortsatt på side 5)

Handelsnavn: Thinner 15

(fortsatt fra side 4)

PNEC 13,61 mg/l (STP)

0,68 mg/l (aqua, freshwater)

0,68 mg/l (aqua, intermittent releases)

0,68 mg/l (aqua, marine water)

- Komponenter med biologiske grenseverdier:
- Tilleggs grenseverdier for eksponering ved eventuelle bearbeidingsfarer:

1330-20-7 xyleneAG Langtidsverdi: 108 mg/m³, 25 ppm

H E

100-41-4 etylbenzenAG Langtidsverdi: 20 mg/m³, 5 ppm

H K E

- Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.
- 8.2 Begrensning og overvåking av eksponeringen
- Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr
- Generelle verne- og hygienetiltak:
 - Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôrstoffer.
 - Tilsløtte og forurensede klær må fjernes omgående.
 - Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
 - Beskyttelsesklær må oppbevares adskilt.
 - Unngå berøring med øyne og hud.
- Åndedrettsvern
 - Filterapparat for kort tids bruk:
 - Ved kortvarig eller liten belastning, bruk åndedrettsvern med filter; ved intensiv eller lengre eksponering, bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.
 - Filter A.
 - Hvis arbeidere utsettes for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke passende, sertifisert åndedrettsvern.
- Håndvern



Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.

- Hanskemateriale
 - Egnede materialer for vernehansker (EN 374):
 - Fluorkautsjuk (Viton)
- Gjennomtrengingstid for hanskemateriale
 - Tykkelse på hanskene ≥ 0.4 mm (xylene)
 - Verdi for gjennomtrengelighet: Level ≥ 480 min (xylene)
 - Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- Øye-/ansiktsvern



Tettsittende vernebrille

- Kroppsvern: Beskyttelsesdrakt, motstandsdyktig mot løsningsmidler
- Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen Ingen tilleggsdata. Se 6 og 13.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
- Generell informasjon
- Aggregattilstand
- Farge
- Lukt

Flytende

Klar

Stikkende

(fortsatt på side 6)

— NO —

Handelsnavn: Thinner 15

(fortsatt fra side 5)

· Luktterskel:	Ikke bestemt.
· Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke bestemt.
· Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	≥120,3 °C (107-98-2 1-metoksy-2-propanol)
· Antennelighet	Brannfarlig
· Nedre og øvre eksplosjonsgrense	
· Nedre:	≥1,1 Vol % (xylen)
· Øvre:	~20 Vol % (107-98-2 1-metoksy-2-propanol)
· Flammepunkt	25 °C
· Tenntemperatur	≥270 °C (107-98-2 1-metoksy-2-propanol)
· Spaltingstemperatur	Ikke bestemt.
· pH	Ikke bestemt.
· Viskositet:	
· Kinematisk viskositet	Ikke bestemt.
· Dynamisk ved 20 °C:	1 mPas
· Løselighet	
· vann:	Litt oppløselig.
· Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ikke bestemt.
· Damptrykk ved 20 °C	≤13,3 hPa (107-98-2 1-metoksy-2-propanol)
· Tetthet og/eller relativ tetthet	
· Tetthet ved 20 °C:	0,89 g/cm³
· relativ tetthet	Ikke bestemt.
· damptetthet	Ikke bestemt.
· 9.2 Andre opplysninger	
· Utseende:	
· Form:	Væske
· Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.	
· Selvantennelsestemperatur	Produktet er ikke selvantennelig.
· Eksplosjonsfare:	Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplosive damp-/luftblandinger er imidlertid mulig.
· Løsningsmiddelandel:	
· Organiske løsningsmidler:	100,0 %
· VOC (EU)	890,0 g/l
	100,00 %
· Inhold av faste stoffer:	0,0 %
· Tilstandsendring	
· Fordampingshastighet	Ikke bestemt.
· Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser	
· Eksplosive varer	bortfaller
· Brannfarlige gasser	bortfaller
· Aerosoler	bortfaller
· Oksiderende gasser	bortfaller
· Gasser under trykk	bortfaller
· Brannfarlige væsker	Brannfarlig væske og damp.
· Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
· Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
· Pyrofore væsker	bortfaller
· Pyrofore faste stoffer	bortfaller
· Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
· Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
· Oksiderende væsker	bortfaller
· Oksiderende faste stoffer	bortfaller
· Organiske peroksider	bortfaller
· Etsende for metaller	bortfaller
· Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

— NO —

(fortsatt på side 7)

Handelsnavn: **Thinner 15**

(fortsatt fra side 6)

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.2 Kjemisk stabilitet
- Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsrettet bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner
Reaksjoner med oksidasjonsmidler.
Reaksjoner med sterke oksidasjonsmidler.
- 10.4 Forhold som skal unngås Høye temperaturer.
- 10.5 Uforenlige materialer Sterke oksidasjonsmidler.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akutt giftighet, Farlig ved hudkontakt eller innånding.
- Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

Oral LD50 4.016 mg/kg (rat)
Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Inhalativ LC50/6h >25,8 mg/l (rat)

108-88-3 toluen

Oral LD50 5.580 mg/kg (rat)
Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rabbitt)
Inhalativ LC50/4h 20 mg/l (rat)

- Primær irritasjonsvirkning:
- Hudetsing/hudirritasjon Irriterer huden.
- Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon.
- Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskaper Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Reproduksjonstoksitet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT - enkelteksponering Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- STOT - gjentatt eksponering
Kan forårsake skader på det sentrale nervesystemet nyrene og leveren ved lengre eller gjentatt eksponering.
Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering.
- Aspirasjonsfarer Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- 11.2 Opplysninger om andre farer
- Hormonforstyrrende egenskaper

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

- 12.1 Toksisitet
- Akvatisk toksisitet:

xylene

ErC50/72h 4,9 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
EC50/48h >3,4 mg/l (Ceriodaphnia dubia)
EC50/73h 2,2 mg/l (algae) (OECD 201)
LC50/96h 2,6 mg/l (oncorhynchus mykiss)
13,4 mg/l (pimphales promelas)
LC50/24h 1 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

EC50/96h >1.000 mg/l (selenastrum capricornutum)

(fortsatt på side 8)

Handelsnavn: Thinner 15

(fortsatt fra side 7)

LC50/48h (statisk) 21.100-25.900 mg/l (daphnia magna)
 IC50/3h 1.000 mg/l (ac) (OECD 209)
 LC50/96h 38.412 mg/l (leuciscus idus)
 >1.000 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
 20.800 mg/l (pimphales promelas)

108-88-3 toluen

NOEC/72h 10 mg/l (Skeletonema costatum)
 EC50/3h 134 mg/l (Chlorella vulgaris)
 EC50/48h 3,78 mg/l (daphnia magna)
 EC50/72h 12,5 mg/l (algae)
 LC50/96h 5,5 mg/l (Oncorhynchus kisutch)
 5,5 mg/l (fish)

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Eliminerasjonsgrad:

xylene

BOD/28d 90 % (/)

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

BOD/28d 96 % (/) (OECD 301E)

- 12.3 Bioakkumuleringsevne

xylene

LogPow 3,12-3,2 (/)

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

BCF <100 (/)

LogPow 0,37 (/)

108-88-3 toluen

BCF 90 (/)

LogPow 2,73 (/)

- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- 12.7 Andre skadevirkninger
- Bemerkning: Skadelig for fisk.
- Ytterligere økologiske informasjoner:
- Generelle informasjoner:
 Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann
 Ikke la produktet nå i grunnvann, vassdrag eller kloakk.
 Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.
 skadelig for vannorganismer

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Anbefaling: Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.
- Europeisk avfallsliste
 07 01 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
- Urenset emballasje:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
- Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

— NO —
(fortsatt på side 9)

Handelsnavn: **Thinner 15**

(fortsatt fra side 8)

Avsnitt 14: Transportopplysninger

- 14.1 FN-nummer eller ID-nummer UN1263
- ADR/ADN, IMDG, IATA
- 14.2 FN-forsendelsesnavn 1263 MALINGRELATERT STOFF
- ADR/ADN PAINT RELATED MATERIAL
- IMDG, IATA
- 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR/ADN, IMDG, IATA



- Klasse 3 Brannfarlige væsker
- Fareseddel 3
- 14.4 Emballasjegruppe:
- ADR/ADN, IMDG, IATA III
- 14.5 Miljøfarer:
- Marine pollutant: Nei
- 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk Advarsel: Brannfarlige væsker
- Farenummer (Kemler-tall): 30
- EMS-nummer: F-E, S-E
- Stowage Category A
- 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant.
- Transport/ytterligere informasjon:
- Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 60 L
On cargo aircraft only: 220 L

-
- ADR/ADN
 - Begrenset mengde (LQ) 5L
 - Unntatte mengder (EQ) Kode: E1
Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml
Maksimal nettovekt per ytreemballasje: 1000 ml
 - Transportkategori 3
 - Tunnel restriksjonskode D/E
-

- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
- UN "Model Regulation": UN 1263 MALINGRELATERT STOFF, 3, III

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
- Direktiv 2012/18/EU
- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp
- Seveso category P5c
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virkninger på lavere nivå 5.000 t
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virkninger på høyere nivå 50.000 t
- FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3, 48
- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II

ingen av innholdsstoffene er listet opp

(fortsatt på side 10)

Handelsnavn: **Thinner 15**

(fortsatt fra side 9)

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer
ingen av innholdsstoffene er listet opp
- Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater
ingen av innholdsstoffene er listet opp
- Nasjonale forskrifter:
- Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger
Brukeren er ansvarlig for å vurdere risiko på arbeidsplassen, som kreves av andre lover og forskrifter.
- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

- Relevante setninger
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- Avdeling som utsteder datablad: Product safety department.
- Versjonsnummer for forrige versjon: 10
- Forkortelser og akronymer:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2
Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3
Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2
Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2
Repr. 2: Reproduksjonstoksitet – Kategori 2
STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3
STOT RE 2: Giftvirkning på bestemte organer (gjentatt eksponering) – Kategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3