

*** Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**

· 1.1 Produktidentifikator

· Handelsnavn: **Thinner 21**

· Artikkelnnummer: 0521

· CAS-nummer:

67-63-0

· EC-nummer:

200-661-7

· Indeksnummer:

603-117-00-0

· Registreringsnummer 01-2119457558-25

· 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

· Bruksområde

SU3 Industrielle bruksområder: Bruksområder for stoffer alene eller i stoffblandinger ved industrianlegg

SU8 Framstilling av kjemikalier i bulk / stor skala (inklusive petroleumsprodukter)

SU9 Framstilling av finkjemikalier

SU10 Formulering [blanding] av stoffblandinger og/eller omemballering (eksklusive legeringer)

SU22 Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)

· Prosesskategori

PROC1 Kjemisk produksjon er raffineri i lukket prosess; ingen sannsynlig eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold

PROC2 Kjemisk produksjon eller raffineri i lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold

PROC3 Bruk i lukket batchprosess (syntetisering eller formulering)

PROC4 Bruk i batch og andre prosesser (syntese) der det oppstår mulighet for eksponering

PROC5 Blanding i batchprosesser for formulering av stoffblandinger og produkter (med flere trinn og/eller signifikant kontakt)

PROC6 Kalandringsoperasjoner

PROC7 Industriell sprøyting

PROC8a Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved ikke-dedikerte anlegg

PROC8b Overføring av stoffer eller blandinger (påfylling og tømming) til anlegg som er tiltenkt kun ett produkt

PROC9 Overføring av et stoff eller en blanding til små beholdere (spesielt påfyllingsanlegg, inklusive veiing)

PROC10 Påføring med rull eller pensel

PROC11 Ikke-industriell sprøyting

PROC13 Behandling av produkter med dypping og helling

PROC14 Produksjon av stoffblandinger eller produkter ved tablettpressing, komprimering, ekstrudering eller pelettering

PROC15 Bruk som laboratoriereagens

PROC16 Bruk av materialer som brennstoffkilder; man kan forvente begrenset eksponering for ikke-brent produkt

PROC17 Smøring under høyenergiforhold og i delvis åpen prosess

PROC18 Smøring under høyenergiforhold

PROC19 Manuell blanding med nærkontakt og bare tilgang til personlig verneutstyr

PROC20 Varme- og trykkoverføringsvæsker i dispergerende profesjonell bruk, men i lukkede systemer

PROC21 Lavenergi manipulerings av stoffer som er bundet i materialer og/eller produkter

· Miljøutslippskategori

ERC1 Framstilling av stoffer

ERC2 Formulering av en blanding

ERC3 Formulering i en fast matriks

ERC4 Industriell bruk som ikke reaktiv teknisk hjelpestoff (ingen innlemmelse i eller på produktet)

ERC5 Industriell bruk som medfører innlemmelse i eller på et produkt

ERC6a Industriell bruk som medfører framstilling av et annet stoff (bruk av mellomprodukter)

ERC7 Industriell bruk som funksjonsvæske

ERC8a Utbredt bruk som ikke reaktiv teknisk hjelpestoff (ingen innlemmelse i eller på produktet, innendørs bruk)

ERC8f Utendørs bruk med omfattende og utbredt bruk som medfører innlemmelse i eller på en matriks

ERC8d Utendørs bruk av tekniske hjelpestoffer i åpne systemer med omfattende og utbredt bruk

ERC9a Innendørs bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk

ERC9b Utendørs bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk

· Bruk av stoffet/tilberedningen Fortynningsmiddel

· Anvendelser som frarådes SU21 Forbrukerbruk: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere

· 1.3 Detaljer om leverandører som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon

· Produsent/leverandør:

Carboline

Carrer Numancia 185,

Entresuelo, 08034,

Barcelona, Espana.

+34 93 209 60 19

(fortsatt på side 2)

— NO —

Handelsnavn: Thinner 21

(fortsatt fra side 1)

Inter-Che-M B.V.
Platinawerf 22-26,
6641TL Beuningen
Holland
T +31 (0)24 678 02 20
E sds@interchem.nl
W www.interchem.nl

- Avdeling for nærmere informasjon: Product safety department: sds@interchem.nl
- 1.4 Nødtelefonnummer: I henhold til artikkel 45 trenger ikke dette produktet å bli varslet.

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
- Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008



GHS02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 Meget brannfarlig væske og damp.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
STOT SE 3 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

- 2.2 Merkingselementer
- Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008 Substansen er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer



GHS02



GHS07

- Varselord Fare
- Farebestemmende komponenter ved etikettering:
propan-2-ol
- Faresetninger
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- Ytterligere informasjon:
Bare for yrkesbrukere.
- 2.3 Andre farer
- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke gjeldende.
- vPvB: Ikke gjeldende.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

- 3.1 Stoffer
- CAS-nr. betegnelse
67-63-0 propan-2-ol
- Identifikasjonsnummer(numre)
- EC-nummer: 200-661-7
- Indeksnummer: 603-117-00-0

— NO —
(fortsatt på side 3)

Handelsnavn: **Thinner 21**

(fortsatt fra side 2)

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
- Generelle informasjon: Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
- Etter innånding:
Angrepen person bringes ut i frisk luft og legges rolig ned.
Oppsøk legehjelp ved ubehag.
- Etter hudkontakt: Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.
- Etter øyekontakt:
Skiill øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
Fjern kontaktlinser.
- Etter svelging:
Skiill munnen.
Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.
- 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
CO₂ eller slukningspulver. Større branner bekjempes med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
- 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller blandingen
Ved brann kan følgende frigjøres:
Kullmonoksid (CO)
- 5.3 Råd til brannmannskaper
- Spesielt verneutstyr: Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.
- Ytterligere informasjon: Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Bruk av åpen ild forbudt.
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Fortynn med rikelig med vann.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Samle lekker væske i låsbare avfallsbeholdere.
- 6.4 Henviisning til andre avsnitt
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak unødvendig.
- Henviisninger om brann- og eksplosjonsvern:
Dampene kan sammen med luft danne en eksplosjonsfarlig blanding.
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Iverksett tiltak mot elektrostatiske opplading.
- 7.2 Vilkaar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
- Lagring:
Krav til lagerrom og beholdere:
Lagres på et kjølig sted.

(fortsatt på side 4)

Handelsnavn: **Thinner 21**

(fortsatt fra side 3)

- Må bare oppbevares i originalbeholdere.
- Informasjoner om felles lagring: Lagres adskilt fra oksidasjonsmidler.
- Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:
 - Beholderen lagres under avtrekk.
 - Hold beholdere tett lukket.
- Lagerklasse: 3
- 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1 Kontrollparametere
- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

67-63-0 propan-2-olAG Langtidsverdi: 245 mg/m³, 100 ppm

- DNEL-verdier

67-63-0 propan-2-ol

Dermal Long-term exposure - systemic effects 888 mg/kg bw/day (worker)

Inhalativ Long-term exposure - systemic effects 500 mg/m³ (worker)

- PNEC-verdier

67-63-0 propan-2-ol

PNEC 552 mg/kg (sediment marine water)

552 mg/kg (sediment freshwater)

28 mg/kg (soil)

PNEC 2.251 mg/l (STP)

140,9 mg/l (aqua, freshwater)

140,9 mg/l (aqua, intermittent releases)

140,9 mg/l (aqua, marine water)

- Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.
- 8.2 Begrensning og overvåking av eksponeringen
- Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr
- Generelle verne- og hygienetiltak:
 - Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fødevarer.
 - Tilsette og forurensede klær må fjernes omgående.
 - Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
 - Unngå berøring med øyne og hud.
- Åndedrettsvern
 - Åndedrettsbeskyttelse anbefales.
 - Filterapparat for kort tids bruk:
 - Filter A.
 - Hvis arbeidere utsettes for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke passende, sertifisert åndedrettsvern.
- Håndvern
 - Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.
 - Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.
- Hanskemateriale
 - Egnede materialer for vernehansker (EN 374):
 - Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent.
 - Nitrilkautsjuk
- Gjennomtrengingstid for hanskemateriale
 - Verdi for gjennomtrengelighet: Level ≥ 480 min (2-propanol)
 - Hansketykkelse ≥ 0.35 mm (2-propanol)
 - Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

(fortsatt på side 5)

— NO —

Handelsnavn: Thinner 21

(fortsatt fra side 4)

- Øye-/ansiktsvern



Tettsittende vernebrille

- Kroppsvern: Beskyttelsesdrakt, motstandsdyktig mot løsningsmidler
- Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen Ingen tilleggsdata. Se 6 og 13.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

· Generell informasjon	
· Aggregattilstand	Flytende
· Farge	Klar
· Lukt	Alkohollignende
· Luktterskel:	Ikke bestemt.
· Smeltepunkt/frysepunkt	-127 °C
· Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	82 °C (67-63-0 propan-2-ol)
· Antennelighet	Meget brannfarlig
· Nedre og øvre eksplosjonsgrense	
· Nedre:	2 Vol % (67-63-0 propan-2-ol)
· Øvre:	13 Vol % (67-63-0 propan-2-ol)
· Flammepunkt	12 °C
· Tenntemperatur	425 °C
· Spaltingstemperatur	Ikke bestemt.
· pH	7
· Viskositet:	
· Kinematisk viskositet	Ikke bestemt.
· Dynamisk ved 20 °C:	2,5 mPas
· Løselighet	
· vann ved 20 °C:	1.000 g/l
	Litt oppløselig.
· Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ikke bestemt.
· Damptrykk ved 20 °C	43 hPa (67-63-0 propan-2-ol)
· Tetthet og/eller relativ tetthet	
· Tetthet ved 20 °C:	0,79 g/cm³
· relativ tetthet	Ikke bestemt.
· damptetthet	Ikke bestemt.

- 9.2 Andre opplysninger

· Utseende:	
· Form:	Flytende
· Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.	
· Selvantennelsestemperatur	Ikke bestemt.
· Eksplosjonsfare:	Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplosive damp-/luftblandinger er imidlertid mulig.
· Løsningsmiddelandel:	
· Organiske løsningsmidler:	100,0 %
· VOC (EU)	790,0 g/l
	100,00 %
· Inhold av faste stoffer:	0,0 %
· Molekylvekt	60 g/mol
· Tilstandsendring	
· Fordampingshastighet	Ikke bestemt.
· Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser	
· Eksplosive varer	bortfaller
· Brannfarlige gasser	bortfaller

(fortsatt på side 6)

Handelsnavn: Thinner 21

(fortsatt fra side 5)

• Aerosoler	bortfaller
• Oksiderende gasser	bortfaller
• Gasser under trykk	bortfaller
• Brannfarlige væsker	Meget brannfarlig væske og damp.
• Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
• Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
• Pyrofore væsker	bortfaller
• Pyrofore faste stoffer	bortfaller
• Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
• Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
• Oksiderende væsker	bortfaller
• Oksiderende faste stoffer	bortfaller
• Organiske peroksider	bortfaller
• Etsende for metaller	bortfaller
• Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.2 Kjemisk stabilitet
- Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner
 - Reaksjoner med sterke syrer.
 - Reagerer med aluminium, med hydrogenutvikling.
 - Reaksjoner med sterke oksidasjonsmidler.
- 10.4 Forhold som skal unngås Høye temperaturer.
- 10.5 Uforenlige materialer
 - Aldehyd
 - Noen plastmaterialer
 - Gummi
 - Aminepoksybelegg
 - Sterke oksidasjonsmidler.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter
 - Formaldehyd
 - Vannstoff

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akutt giftighet, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:
 - 67-63-0 propan-2-ol**
 - Oral LD50 5.840 mg/kg (rat)
 - Dermal LD50 13.900 mg/kg (rabbitt) (OESO 401)
 - Inhalativ LC50/6h >25 mg/l (rat)
- Primær irritasjonsvirkning:
 - Hudetsing/hudirritasjon Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon.
 - Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - Kreftframkallende egenskaper Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - Reproduksjonstoksitet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - STOT - enkelteksponering Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 - STOT - gjentatt eksponering Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - Aspirasjonsfar Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt på side 7)

Handelsnavn: Thinner 21

(fortsatt fra side 6)

- 11.2 Opplysninger om andre farer
- Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke stoffet.

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

- 12.1 Toksisitet
- Akvatisk toksisitet:

67-63-0 propan-2-ol

EC50/24h 9.714 mg/l (daphnia magna)

LC50/96h 9.640 mg/l (pimphales promelas)

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Ytterligere informasjon: Produktet er biologisk lett nedbrytbart.
- 12.3 Bioakkumuleringsevne
- Konsentreres ikke nevneverdig i organismer.

67-63-0 propan-2-ol

LogPow 0,05 (/)

- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- 12.7 Andre skadevirkninger
- Ytterligere økologiske informasjon:
- Generelle informasjon:
- Vannfareklasse 1 (D) (listeklassifisering): lett farlig for vann
- Ikke la uførtynnet produkt eller store mengder av det nå grunnvann, vassdrag eller kloakksystem.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Anbefaling: Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.
- Europeisk avfallsliste
- 07 01 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
- Urenset emballasje:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
- Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

- 14.1 FN-nummer eller ID-nummer
- ADR/ADN, IMDG, IATA
- 14.2 FN-forsendelsesnavn
- ADR/ADN
- IMDG, IATA
- 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR/ADN, IMDG, IATA

UN1219

1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)
ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

- Klasse
- Fareseddel
- 14.4 Emballasjegruppe:
- ADR/ADN, IMDG, IATA

3 Brannfarlige væsker

3

II

(fortsatt på side 8)

— NO —

Handelsnavn: Thinner 21

(fortsatt fra side 7)

· 14.5 Miljøfarer:	Nei
· Marine pollutant:	Advarsel: Brannfarlige væsker
· 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	33
· Farenummer (Kemler-tall):	F-E,S-D
· EMS-nummer:	B
· Stowage Category	B
· 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	Ikke relevant.
· Transport/ytterligere informasjon:	
· Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 5 L On cargo aircraft only: 60 L
· ADR/ADN	
· Begrenset mengde (LQ)	1L
· Unntatte mengder (EQ)	Kode: E2 Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 500 ml
· Transportkategori	2
· Tunnel restriksjonskode	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Kode: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "Model Regulation":	UN 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), 3, II

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
- Direktiv 2012/18/EU
- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I Inneholder ikke stoffet.
- Seveso category P5c
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virkninger på lavere nivå 5.000 t
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virkninger på høyere nivå 50.000 t
- FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3
- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II
- Inneholder ikke stoffet.
- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer
- Inneholder ikke stoffet.
- Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater
- Inneholder ikke stoffet.
- Nasjonale forskrifter:
- Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger
- Brukeren er ansvarlig for å vurdere risiko på arbeidsplassen, som kreves av andre lover og forskrifter.
- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produkttegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

- Avdeling som utsteder datablad: Product safety department.
- Dato for forrige versjon: 10.03.2025

(fortsatt på side 9)

Handelsnavn: Thinner 21

(fortsatt fra side 8)

- Versjonsnummer for forrige versjon: 11

- Forkortelser og akronymer:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2

STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3

- * Data forandret i forhold til forrige versjon

— NO —