

*** Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: **Thinner 26**
- Artikkelnummer: 0526
- UFI: 03V7-H0QM-8000-9EWN
- 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
- Bruksområde
 - SU3 Industrielle bruksområder: Bruksområder for stoffer alene eller i stoffblandinger ved industrianlegg
 - SU22 Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)
- Bruk av stoffet/tilberedningen Fortynningsmiddel
- 1.3 Detaljer om leverandører som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon
- Produsent/leverandør:
 - Carboline
 - Carrer Numancia 185,
 - Entresuelo, 08034,
 - Barcelona, Espana.
 - +34 93 209 60 19
- Avdeling for nærmere informasjon: regulatoryeurope@carboline.com
- 1.4 Nødtelefonnummer:
 - CHEMTREC 1-800-424-9300 (Inside US)
 - CHEMTREC +1 703 5273887 (Outside US)
 - HEALTH - Pittsburgh Poison Control 1-412-681-6669
 - Giftinformasjonen +47 22591300 (24/7)

*** Avsnitt 2: Fareidentifikasjon**

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
- Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008



GHS02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Brannfarlig væske og damp.



GHS06 Dødningehode med korslagte knokler

Acute Tox. 3 H331 Giftig ved innånding.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Irriterer huden.

Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

STOT SE 3 H336 Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

- 2.2 Merkingselementer
- Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008 Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer



GHS02



GHS06

- Varselord Fare
- Farebestemmende komponenter ved etikettering:
 - 2-butoksyetanol
 - 1-metoksy-2-propanol
- Faresetninger
 - H226 Brannfarlig væske og damp.

(fortsett på side 2)

— NO —

Handelsnavn: Thinner 26

(fortsatt fra side 1)

- H331 Giftig ved innånding.
 H315 Irriterer huden.
 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- Sikkerhetssetninger
 - P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
 - P284 Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.
 - P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
 - P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
 - P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 - P314 Søk legehjelp ved ubehag.
 - Ytterligere informasjon:
 - Bare for yrkesbrukere.
 - 2.3 Andre farer
 - Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
 - PBT: Ikke gjeldende.
 - vPvB: Ikke gjeldende.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

- 3.2 Blandinger
 - Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.
 - Farlige innholdsstoffer:
- | | | |
|-------------------|---|--------|
| CAS: 107-98-2 | 1-metoksy-2-propanol | 50-75% |
| EINECS: 203-539-1 | ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336 | |
| CAS: 111-76-2 | 2-butoksyetanol | 25-50% |
| EINECS: 203-905-0 | ⚠ Acute Tox. 3, H331; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
ATE: LD50 oral: 1.200 mg/kg
LC50/4h inhalativ: 3 mg/l | |
| CAS: 1589-47-5 | 2-metoksypropanol | <0,3% |
| EINECS: 216-455-5 | ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Repr. 1B, H360D; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315;
STOT SE 3, H335 | |
- Ytterligere informasjon: Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
- Generelle informasjon:
- Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
- Åndedrettsbeskyttelse må først fjernes etter at tilsølte klær har blitt fjernet.
- Kunstig åndedrett ved uregelmessig åndedrett eller åndedrettsstillstand.
- Etter innånding:
- Tilførsel av frisk luft eller surstoff; oppsøk legehjelp.
- Ved bevisstløshet, legg pasienten i stabilt sideleie for transport.
- Etter hudkontakt:
- Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.
- Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.
- Etter øyekontakt:
- Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
- Fjern kontaktlinser.
- Etter svelging:
- Skyll munnen.
- Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.
- 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
- Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

(fortsatt på side 3)

— NO —

Handelsnavn: **Thinner 26**

(fortsatt fra side 2)

- 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
CO₂ eller slukningspulver. Større branner bekjempes med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
- 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller blandingen Kullmonoksid (CO)
- 5.3 Råd til brannmannskaper
- Spesielt verneutstyr: Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Fortynn med rikelig med vann.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert materielle som avfall iht. punkt 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Samle lekker væske i låsbare avfallsbeholdere.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
Beholderne må åpnes og håndteres forsiktig.
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Iverksett tiltak mot elektrostatiske oppladning.
Ha åndedrettsbeskyttelsesapparater i beredskap.
- 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
- Lagring:
 - Krav til lagerrom og beholdere: Må bare oppbevares i originalbeholdere.
 - Informasjoner om felles lagring:
Lagres adskilt fra oksidasjonsmidler.
Oppbevares unna sterke baser.
 - Ytterligere informasjoner om lagervilkårene: Hold beholderne tett tilsluttet.
 - Lagerklasse: 3
- 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1 Kontrollparametere
- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

107-98-2 1-metoksy-2-propanolAG Langtidsverdi: 180 mg/m³, 50 ppm
H E**111-76-2 2-butoksyetanol**AG Langtidsverdi: 50 mg/m³, 10 ppm
H E

(fortsatt på side 4)

— NO —

Handelsnavn: **Thinner 26**

(fortsatt fra side 3)

1589-47-5 2-metoksypropanolAG Langtidsverdi: 75 mg/m³, 20 ppm

H R

- DNEL-verdier

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

Dermal Acute - short-term exposure - systemic effects 553,5 mg/kg (worker)

Long-term exposure - systemic effects 183 mg/kg bw/day (worker)

Inhalativ Acute - short-term exposure - local effects 553,5 mg/m³ (worker)Long-term exposure - systemic effects 369 mg/m³ (worker)**111-76-2 2-butoksyetanol**Inhalativ Acute - short-term exposure - systemic effects 1.091 mg/m³ (worker)Acute - short-term exposure - local effects 246 mg/m³ (worker)Long-term exposure - systemic effects 98 mg/m³ (worker)

- PNEC-verdier

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

PNEC 5,2 mg/kg (sediment marine water)

52,3 mg/kg (sediment freshwater)

4,59 mg/kg (soil)

PNEC 100 mg/l (STP)

10 mg/l (aqua, freshwater)

1 mg/l (aqua, marine water)

111-76-2 2-butoksyetanol

PNEC 3,46 mg/kg (sediment marine water)

34,6 mg/kg (sediment freshwater)

2,33 mg/kg (soil)

PNEC 463 mg/l (STP)

8,8 mg/l (aqua, freshwater)

26,4 mg/l (aqua, intermittent releases)

0,88 mg/l (aqua, marine water)

- Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

- 8.2 Begrensning og overvåking av eksponeringen

- Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

- Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

- Generelle verne- og hygienetiltak:

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fødevarer.

Tilsløtte og forurensede klær må fjernes omgående.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Beskyttelsesklær må oppbevares adskilt.

Unngå berøring med øyne og hud.

- Åndedrettsvern

Filterapparat for kort tids bruk:

Filter A.

Hvis arbeidere utsettes for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke passende, sertifisert åndedrettsvern.

- Håndvern



Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.

- Hanskemateriale

Egnede materialer for vernehansker (EN 374):

Butylkautsjuk

(fortsatt på side 5)

— NO —

Handelsnavn: Thinner 26

(fortsatt fra side 4)

- Gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Verdi for gjennomtrengelighet: Level ≥ 480 min (1-metoksy-2-propanol)
Hansketykkelse ≥ 0.5 mm (1-metoksy-2-propanol)
Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- Øye-/ansiktsvern



Tettsittende vernebrille

- Kroppsvern: Beskyttelsesdrakt, motstandsdyktig mot løsningsmidler
- Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen Ingen tilleggsdata. Se 6 og 13.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
- Generell informasjon
- Aggregattilstand Flytende
- Farge Klar
- Lukt Karakteristisk
- Luktterskel: Ikke bestemt.
- Smeltepunkt/frysepunkt Ikke bestemt.
- Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde $\geq 120,3$ °C (107-98-2 1-metoksy-2-propanol)
- Antennelighet Brannfarlig
- Nedre og øvre eksplosjonsgrense
- Nedre: $\geq 1,1$ Vol % (111-76-2 2-butoksyetanol)
- Øvre: ~ 20 Vol % (107-98-2 1-metoksy-2-propanol)
- Flammepunkt 41 °C
- Tenntemperatur 240 °C
- Spaltingstemperatur Ikke bestemt.
- pH Ikke bestemt.
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet Ikke bestemt.
- Dynamisk ved 20 °C: 1 mPas
- Løselighet
- vann: Litt oppløselig.
- Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi) Ikke bestemt.
- Damptrykk ved 20 °C $\leq 13,3$ hPa (107-98-2 1-metoksy-2-propanol)
- Damptrykk ved 50 °C $\leq 5,3$ hPa
- Tetthet og/eller relativ tetthet
- Tetthet ved 20 °C: 0,93 g/cm³
- relativ tetthet Ikke bestemt.
- damptetthet Ikke bestemt.
- 9.2 Andre opplysninger
- Utseende:
- Form: Væske
- Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.
- Selvantennelsestemperatur Produktet er ikke selvantennelig.
- Eksplosjonsfare: Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplosive damp-/luftblandinger er imidlertid mulig.
- Løsningsmiddelandel:
- Organiske løsningsmidler: 100,0 %
- VOC (EU) 930,3 g/l
- Inhold av faste stoffer: 100,00 %
- Tilstandsendring 0,0 %
- Fordampingshastighet Ikke bestemt.

(fortsatt på side 6)

Handelsnavn: Thinner 26

(fortsatt fra side 5)

• Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser	
• Eksplosive varer	bortfaller
• Brannfarlige gasser	bortfaller
• Aerosoler	bortfaller
• Oksiderende gasser	bortfaller
• Gasser under trykk	bortfaller
• Brannfarlige væsker	Brannfarlig væske og damp.
• Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
• Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
• Pyrofore væsker	bortfaller
• Pyrofore faste stoffer	bortfaller
• Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
• Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
• Oksiderende væsker	bortfaller
• Oksiderende faste stoffer	bortfaller
• Organiske peroksider	bortfaller
• Etsende for metaller	bortfaller
• Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.2 Kjemisk stabilitet
- Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner
Reaksjoner med oksidasjonsmidler.
Reaksjoner med sterke oksidasjonsmidler.
- 10.4 Forhold som skal unngås Høye temperaturer.
- 10.5 Uforenlige materialer Sterke oksidasjonsmidler.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akutt giftighet, Giftig ved innånding.
- Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

Oral LD50 4.016 mg/kg (rat)
Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Inhalativ LC50/6h >25,8 mg/l (rat)

111-76-2 2-butoksyetanol

Oral LD50 1.200 mg/kg (ATE)
Dermal LD50 >2.000 mg/kg (cv)
Inhalativ LC50/4h 3 mg/l (ATE)

- Primær irritasjonsvirkning:
- Hudetsing/hudirritasjon Irriterer huden.
- Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon.
- Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskaper Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Reproduksjonstoksitet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT - enkelteksponering Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- STOT - gjentatt eksponering Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Aspirasjonsfar Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt på side 7)

Handelsnavn: **Thinner 26**

(fortsatt fra side 6)

- 11.2 Opplysninger om andre farer
- Hormonforstyrrende egenskaper

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

- 12.1 Toksisitet
- Akvatisk toksisitet:

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

EC50/96h >1.000 mg/l (selenastrum capricornutum)
LC50/48h (statisk) 21.100-25.900 mg/l (daphnia magna)
IC50/3h 1.000 mg/l (ac) (OECD 209)
LC50/96h 38.412 mg/l (leuciscus idus)
>1.000 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
20.800 mg/l (pimphales promelas)

111-76-2 2-butoksyetanol

EC50/48h >100 mg/l (daphnia magna) (OESO 202)
EC50/72h >100 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h 1.250 mg/l (menidia beryllina) (OECD 203)

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Eliminasjonsgrad:

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

BOD/28d 96 % (/) (OECD 301E)

111-76-2 2-butoksyetanol

BOD/28d 90,4 % (/) (OECD TG 301 B)

- 12.3 Bioakkumuleringsevne

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

BCF <100 (/)

LogPow 0,37 (/)

111-76-2 2-butoksyetanol

BCF <100 (/)

LogPow 0,81 (/)

- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- 12.7 Andre skadevirkninger
- Ytterligere økologiske informasjon:
- Generelle informasjon:
- Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
- Ikke la uførtynnet produkt eller store mengder av det nå grunnvann, vassdrag eller kloakksystem.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Anbefaling: Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.
- Europeisk avfallsliste
- 07 01 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
- Urenset emballasje:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

(fortsatt på side 8)

Handelsnavn: **Thinner 26**

(fortsatt fra side 7)

- Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

- 14.1 FN-nummer eller ID-nummer
· ADR/ADN, IMDG, IATA UN1263
- 14.2 FN-forsendelsesnavn
· ADR/ADN 1263 MALINGRELATERT STOFF
- IMDG, IATA PAINT RELATED MATERIAL
- 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR/ADN, IMDG, IATA



- Klasse 3 Brannfarlige væsker
- Fareseddel 3
- 14.4 Emballasjegruppe:
· ADR/ADN, IMDG, IATA III
- 14.5 Miljøfarer:
· Marine pollutant: Nei
- 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk
· Farenummer (Kemler-tall): Advarsel: Brannfarlige væsker
- EMS-nummer: 30
- Stowage Category F-E, S-E
- 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter A
- Transport/ytterligere informasjon: Ikke relevant.
- Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 60 L
On cargo aircraft only: 220 L

- ADR/ADN
- Begrenset mengde (LQ) 5L
- Unntatte mengder (EQ) Kode: E1
Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml
Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml
- Transportkategori 3
- Tunnel restriksjonskode D/E

- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Kode: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
- UN "Model Regulation": UN 1263 MALINGRELATERT STOFF, 3, III

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
- Direktiv 2012/18/EU
- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp
- Seveso category H2
P5c
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå 50 t
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå 200 t
- FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3

(fortsatt på side 9)

— NO —

Handelsnavn: **Thinner 26**

(fortsett fra side 8)

- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Nasjonale forskrifter:

- Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger
- Brukeren er ansvarlig for å vurdere risiko på arbeidsplassen, som kreves av andre lover og forskrifter.
- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

* **Avsnitt 16: Andre opplysninger**

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produkttegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

- Relevante setninger

H226 Brannfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved svelging.

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H331 Giftig ved innånding.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H360D Kan gi fosterskader.

- Dato for forrige versjon: 20.03.2025

- Versjonsnummer for forrige versjon: 8

- Forkortelser og akronymer:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Anslåtte verdier for akutt giftighet)

Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3

Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4

Acute Tox. 3: Akutt giftighet – Kategori 3

Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2

Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 1

Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2

Repr. 1B: Reproduksjonstoksitet – Kategori 1B

STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkeltekspnering) – Kategori 3

- * Data forandret i forhold til forrige versjon