

*** Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: **Thinner 45**
- Artikkelnnummer: J194
- CAS-nummer: 64742-82-1
- EC-nummer: 919-446-0
- Registreringsnummer 01-2119458049-33
- 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
- Bruksområde
 - SU3 Industrielle bruksområder: Bruksområder for stoffer alene eller i stoffblandinger ved industrianlegg
 - SU22 Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)
 - SU8 Framstilling av kjemikalier i bulk / stor skala (inklusive petroleumsprodukter)
 - SU9 Framstilling av finkjemikalier
 - SU10 Formulering [blanding] av stoffblandinger og/eller omemballering (eksklusive legeringer)
- Prosesskategori
 - PROC1 Kjemisk produksjon er raffineri i lukket prosess; ingen sannsynlig eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold
 - PROC2 Kjemisk produksjon eller raffineri i lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold
 - PROC3 Bruk i lukket batchprosess (syntetisering eller formulering)
 - PROC4 Bruk i batch og andre prosesser (syntese) der det oppstår mulighet for eksponering
 - PROC5 Blanding i batchprosesser for formulering av stoffblandinger og produkter (med flere trinn og/eller signifikant kontakt)
 - PROC7 Industriell sprøyting
 - PROC8a Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved ikke-dedikerte anlegg
 - PROC8b Overføring av stoffer eller blandinger (påfylling og tømming) til anlegg som er tiltenkt kun ett produkt
 - PROC9 Overføring av et stoff eller en blanding til små beholdere (spesielt påfyllingsanlegg, inklusive veiing)
 - PROC11 Ikke-industriell sprøyting
 - PROC13 Behandling av produkter med dypping og helling
 - PROC14 Produksjon av stoffblandinger eller produkter ved tablettpressing, komprimering, ekstrudering eller peletting
 - PROC15 Bruk som laboratoriereagens
 - PROC17 Smøring under høyenergiforhold og i delvis åpen prosess
 - PROC18 Smøring under høyenergiforhold
 - PROC19 Manuell blanding med nærkontakt og bare tilgang til personlig verneutstyr
 - PROC20 Varme- og trykkoverføringsvæsker i dispergerende profesjonell bruk, men i lukkede systemer
- Miljøutslippskategori
 - ERC1 Framstilling av stoffer
 - ERC2 Formulering av en blanding
 - ERC4 Industriell bruk som ikke reaktiv teknisk hjelpestoff (ingen innlemmelse i eller på produktet)
 - ERC7 Industriell bruk som funksjonsvæske
 - ERC8a Utbredt bruk som ikke reaktiv teknisk hjelpestoff (ingen innlemmelse i eller på produktet, innendørs bruk)
 - ERC8d Utendørs bruk av tekniske hjelpestoffer i åpne systemer med omfattende og utbredt bruk
 - ERC9a Innendørs bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk
 - ERC9b Utendørs bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk
- Bruk av stoffet/tilberedningen Fortynningsmiddel
- 1.3 Detaljer om leverandører som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon
- Produsent/leverandør:
Carboline
Carrer Numancia 185,
Entresuelo, 08034,
Barcelona, Espana.
+34 93 209 60 19
- Avdeling for nærmere informasjon: regulatoryeurope@carboline.com
- 1.4 Nødtelefonnummer:
I henhold til artikkel 45 trenger ikke dette produktet å bli varslet.
Giftinformasjonen +47 22591300 (24/7)
CHEMTREC 1-800-424-9300 (Inside US)
CHEMTREC +1 703 5273887 (Outside US)
HEALTH - Pittsburgh Poison Control 1-412-681-6669

Handelsnavn: **Thinner 45**

(fortsatt fra side 1)

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
- Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008



GHS02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Brannfarlig væske og damp.



GHS08 Helsefare

STOT RE 1 H372 Forårsaker skader på det sentrale nervesystemet ved lengre eller gjentatt eksponering.
Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering.

Asp. Tox. 1 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.



GHS09 Miljø

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.



GHS07

STOT SE 3 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

- 2.2 Merkingselementer
- Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008 Substansen er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

- Varselord Fare
- Farebestemmende komponenter ved etikettering:
nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung
- Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372 Forårsaker skader på det sentrale nervesystemet ved lengre eller gjentatt eksponering. Eksponeringsmåte:
Innånding/inhalering.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- Sikkerhetssetninger
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P284 Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
- Ytterligere informasjon:
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Bare for yrkesbrukere.

(fortsatt på side 3)

— NO —

Handelsnavn: **Thinner 45**

(fortsatt fra side 2)

- 2.3 Andre farer
- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke gjeldende.
- vPvB: Ikke gjeldende.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

- 3.1 Stoffer
- CAS-nr. betegnelse
nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung
- Identifikasjonsnummer(numre)
- EC-nummer: 919-446-0

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
- Generelle informasjon:
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
Forgiftningssymptomer kan også oppstå etter mange timer. Personer må derfor ha legetilsyn i minst 48 timer etter en ulykke.
- Etter innånding: Forsyning av frisk luft, ved plager oppsøk lege.
- Etter hudkontakt:
Vask straks av med mye vann.
Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.
- Etter øyekontakt:
Skiill øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege.
Fjern kontaktlinser.
- Etter svelging:
Skiill munnen.
Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.
- 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
CO₂ eller slukningspulver. Større branner bekjempes med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
- Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full stråle
- 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller blandingen Kullmonoksid (CO)
- 5.3 Råd til brannmannskaper
- Spesielt verneutstyr: Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert materiale som avfall iht. punkt 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Samle lekker væske i låsbare avfallsbeholdere.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.

(fortsatt på side 4)

Handelsnavn: **Thinner 45**

Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

(fortsatt fra side 3)

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak unødvendig.
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Iverksett tiltak mot elektrostatisk opplading.
- 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
- Lagring:
 - Krav til lagerrom og beholdere: Må bare oppbevares i originalbeholdere.
 - Informasjoner om felles lagring: Lagres adskilt fra oksidasjonsmidler.
 - Ytterligere informasjon om lagervilkårene: Hold beholderne tett tilsluttet.
 - Lagerklasse: 3
- 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

*** Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**

- 8.1 Kontrollparametere
- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes: Bortfaller.
- DNEL-verdier
- nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung**
 - Oral Long-term exposure - systemic effects 26 mg/kg bw/day (con)
 - Dermal Long-term exposure - systemic effects 26 mg/kg bw/day (con)
44 mg/kg bw/day (worker)
 - Inhalativ Long-term exposure - systemic effects 71 mg/m³ (con)
330 mg/m³ (worker)
- Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.
- 8.2 Begrensning og overvåking av eksponeringen
- Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr
- Generelle verne- og hygienetiltak:
 - Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fødevarer.
 - Tilsette og forurensede klær må fjernes omgående.
 - Vask hendene før arbeidspåuser og ved arbeidets slutt.
 - Beskyttelsesklær må oppbevares adskilt.
- Åndedrettsvern
 - Filterapparat for kort tids bruk:
Filter A.
 - Hvis arbeidere utsettes for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke passende, sertifisert åndedrettsvern.
- Håndvern



Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.

- **Hanskemateriale**
Egnede materialer for vernehansker (EN 374):
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent.
Nitrilkautsjuk
- Gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Tykkelse på hansker $\geq 0,38$ mm (hydrokarboner, C9-C12, n-alkaner, iso-alkaner, sykliske, aromater (2-25%))
Permeasjonsverdi: Nivå ≥ 480 min (hydrokarboner, C9-C12, n-alkaner, iso-alkaner, sykliske, aromater (2-25%))
Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

(fortsatt på side 5)

Handelsnavn: Thinner 45

(fortsatt fra side 4)

- Øye-/ansiktsvern



Tettsittende vernebrille

- Kroppsvern: Beskyttelsesdrakt, motstandsdyktig mot løsningsmidler
- Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen Ingen tilleggsdata. Se 6 og 13.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
- Generell informasjon
- Aggregattilstand Flytende
- Farge Klar
- Lukt Terpentinnlignende
- Luktterskel: Ikke bestemt.
- Smeltepunkt/frysepunkt Ikke bestemt.
- Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde 150-200 °C (nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung)
- Antennelighet Brannfarlig
- Nedre og øvre eksplosjonsgrense
- Nedre: 0,6 Vol %
- Øvre: 7 Vol %
- Flammepunkt 43 °C
- Tenntemperatur >200 °C
- Spaltingstemperatur Ikke bestemt.
- pH Ikke bestemt.
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet ved 40 °C <2 mm²/s
- Dynamisk ved 20 °C: 1 mPas
- Løselighet
- vann: Litt oppløselig.
- Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi) Ikke bestemt.
- Damptrykk ved 20 °C <2 hPa (nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung)
- Tetthet og/eller relativ tetthet
- Tetthet ved 20 °C: 0,79 g/cm³
- relativ tetthet Ikke bestemt.
- damptetthet Ikke bestemt.
- 9.2 Andre opplysninger
- Utseende:
- Form: Flytende
- Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.
- Selvantennelsestemperatur Ikke bestemt.
- Eksplosjonsfare: Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplosive damp-/luftblandinger er imidlertid mulig.
- Løsningsmiddelandel:
- Organiske løsningsmidler: 100,0 %
- VOC (EU) 790,0 g/l
- Inhold av faste stoffer: 100,00 %
- Molekylvekt 0,0 %
- Tilstandsendring 86 g/mol
- Fordampingshastighet Ikke bestemt.
- Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser
- Eksplosive varer bortfaller
- Brannfarlige gasser bortfaller
- Aerosoler bortfaller

(fortsatt på side 6)

Handelsnavn: Thinner 45

(fortsatt fra side 5)

• Oksiderende gasser	bortfaller
• Gasser under trykk	bortfaller
• Brannfarlige væsker	Brannfarlig væske og damp.
• Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
• Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
• Pyrofore væsker	bortfaller
• Pyrofore faste stoffer	bortfaller
• Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
• Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
• Oksiderende væsker	bortfaller
• Oksiderende faste stoffer	bortfaller
• Organiske peroksider	bortfaller
• Etsende for metaller	bortfaller
• Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.2 Kjemisk stabilitet
- Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner Reaksjoner med sterke oksidasjonsmidler.
- 10.4 Forhold som skal unngås
Beskytt mot varme og direkte solpåvirkning.
Høye temperaturer.
- 10.5 Uforenlige materialer
Sterke oksidasjonsmidler.
Ulike plast.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akutt giftighet, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung

- Oral LD50 >15.000 mg/kg (rat)
- Dermal LD50 >3.400 mg/kg (rat)
- Primær irritasjonsvirkning:
- Hudetsing/hudirritasjon Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskaper Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Reproduksjonstoksitet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT - enkelteksponering Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- STOT - gjentatt eksponering
Forårsaker skader på det sentrale nervesystemet ved lengre eller gjentatt eksponering. Eksponeringsmåte: Innånding/
inhalering.
- Aspirasjonsfar Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- 11.2 Opplysninger om andre farer
- Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke stoffet.

NO —
(fortsatt på side 7)

Handelsnavn: **Thinner 45**

(fortsatt fra side 6)

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

- 12.1 Toksisitet
- Akvatisk toksisitet:

nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung

EL50/48h 10-22 mg/l (daphnia magna)

NOEC/21d 0,097 mg/l (daphnia magna)

LOEC/21d 0,203 mg/l (daphnia magna)

NOELR/72h 1 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)

EL50/72h 4,6-10 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)

LL50/96h 10-30 mg/l (oncorhynchus mykiss)

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Eliminierungsgrad:

nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung

BOD/28d 74,7 % (/)

- 12.3 Bioakkumuleringsevne

nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung

LogPow >4 (/)

- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- 12.7 Andre skadevirkninger
- Bemerkning: Giftig for fisk.
- Ytterligere økologiske informasjon:
- Generelle informasjon:
- Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann
- Ikke la produktet nå i grunnvann, vassdrag eller kloakk.
- Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.
- I vassdrag også giftig for fisker og plankton.
- giftig for vannorganismer

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Anbefaling: Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.
- Europeisk avfallsliste
- 07 01 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
- Urenset emballasje:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

- 14.1 FN-nummer eller ID-nummer
 - ADR/ADN, IMDG, IATA
 - 14.2 FN-forsendelsesnavn
 - ADR/ADN
 - IMDG
 - IATA
- UN1300
- 1300 MINERALTERPENTIN (WHITE SPIRIT),
MILJØSKADELG STOFF
TURPENTINE SUBSTITUTE, MARINE POLLUTANT
TURPENTINE SUBSTITUTE

(fortsatt på side 8)

— NO —

Handelsnavn: Thinner 45

(fortsatt fra side 7)

· 14.3 Transportfareklasse(r)

· ADR/ADN, IMDG



· Klasse

3 Brannfarlige væsker

· Fareseddel

3

· IATA



· Class

3 Brannfarlige væsker

· Label

3

· 14.4 Emballasjegruppe:

· ADR/ADN, IMDG, IATA

III

· 14.5 Miljøfarer:

· Marine pollutant:

Ja

· Spesiell merking (ADR/ADN):

Symbol (fisk og treet)

· 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Symbol (fisk og treet)

· Farenummer (Kemler-tall):

Advarsel: Brannfarlige væsker

· EMS-nummer:

30

· Stowage Category

F-E, S-E

· 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant.

A

· Transport/ytterligere informasjon:

· Quantity limitations

On passenger aircraft/rail: 60 L

On cargo aircraft only: 220 L

· ADR/ADN

· Begrenset mengde (LQ)

5L

· Unntatte mengder (EQ)

Kode: E1

Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml

Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml

· Transportkategori

3

· Tunnel restriksjonskode

D/E

· IMDG

· Limited quantities (LQ)

5L

· Excepted quantities (EQ)

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· UN "Model Regulation":

UN 1300 MINERALTERPENTIN (WHITE SPIRIT), 3, III,
MILJØSKADELG STOFF
Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

· 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

· Direktiv 2012/18/EU

· Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I Inneholder ikke stoffet.

· Seveso category

E2

P5c

· Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virkksomheter på lavere nivå 200 t

· Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virkksomheter på høyere nivå 500 t

(fortsatt på side 9)

Handelsnavn: **Thinner 45**

(fortsatt fra side 8)

- FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3
- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II

Inneholder ikke stoffet.

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer

Inneholder ikke stoffet.

- Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater

Inneholder ikke stoffet.

- Nasjonale forskrifter:
- Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger
Brukeren er ansvarlig for å vurdere risiko på arbeidsplassen, som kreves av andre lover og forskrifter.
- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

* **Avsnitt 16: Andre opplysninger**

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

- Avdeling som utsteder datablad: Product safety department.
- Dato for forrige versjon: 20.03.2025
- Versjonsnummer for forrige versjon: 12
- Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3

STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3

STOT RE 1: Giftvirkning på bestemte organer (gjentatt eksponering) – Kategori 1

Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2

- * Data forandret i forhold til forrige versjon