

EGENSKAPER & BRUKSOMRÅDE

Generisk Type | Overflaterens

Beskrivelse | Produktet er en biologisk nedbrytbar væske som ikke inneholder noen giftstoffer. Det er godkjent som HOCNF klasse gul, og kan derfor gå rett ut i avløp uten å måtte samles opp. Virkestoffene er sitronsyre, fosforsyre, inhibitor og vann. Den er lys rødfarget, lukter surt, og har en pH verdi på 1,1 til 1,7 og en relativ tetthet på 1.23 g/cm³.

Egenskaper | Carboclean Gel 100 brukes til fjerning av oksider (rust), kalk, magnetitt, humus, salt og andre avleiringer. Det er velegnet til behandling av tak, vegger og andre overflater av metall og plast-/polyesterprodukter. Gel-konsistensen gjør at produktet vil få tid til å virke uten at det renner bort eller tørker ut. Produktet skader ikke maling, plast, metaller, foringer eller pakninger.

Farge | Lys rød

Fysiske Egenskaper |
pH: 1,1 – 1,7
Litervekt: 1,23 kg
Frysepunkt: - 4°C
Lagringstemperatur: - 4°C til 50°C
Løselighet i vann: Fullstendig blandbar

BLANDING & TYNNING

Brukstid | Virkningstid (v/20°C, 50% RH):
Ca 2- 24 timer. Varierer avhengig av temperatur og filmtykkelse.

PÅFØRINGSMETODE

Opplysningene gitt nedenfor er generelle, men dekker typiske forhold for dette produktet. Tilpasning etter lokale forhold kan gjøres for å optimalisere påføringen.

Generelt | Profesjonell bruk av produktet krever opplæring. Der er utarbeidet arbeidsprosedyre for profesjonell bruk av produktet.
FORBEHANDLING: Underlaget skal være rent for olje, fett o.l. Rustne områder med rustklumper og lignende pigges, skrapes eller stålborstes til St. 2-3 iflg. ISO 8501 SIS 055900.

Produktet bør ikke brukes på metalliserte og sinkgalvaniserte overflater.
BRUKSMÅTE: Carboclean Gel 100 påføres jevnt og dekkende. Virkningstid ca 2-24 timer avhengig av temperatur. Deretter fjernes Carboclean Gel 100 ved hjelp av høytrykkspyler med varmt vann.

Høytrykkspyling | Dyse for høytrykkssprøyte: 0,025" - 0,033"

Påføringsutstyr | For profesjonell bruk benyttes høytrykkssprøyte. Alternativt pensel eller rull.

RENGJØRING & SIKKERHET

Rengjøring | Vann

Sikkerhet | ANBEFALT VERNEUTSTYR: Se sikkerhetsdatablad. Hel- og halvmasker med utskiftbare filtre dersom det er utilstrekkelig ventilasjon. Filterapparat type støvfilter. Hansker av PVC, naturgummi eller lateks. Vernebriller. Heldekkende maske ved utstyr som skaper aerosoldannelse. Heldekkende arbeids-tøy/vernetøy

Carboclean Gel 100

PRODUKT DATABLAD



EMBALLASJE, HÅNDTERING & LAGRING

Lagring | 6 mnd v/23°C, lengre ved lavere temperatur.
Ved lagring utover anbefalt lagringstid må det tilsettes et additiv i produktet for å opprettholde "gel" konsistens. Kontakt teknisk avdeling for ytterligere informasjon.

Emballasje | 5 liter, 25 liter, 1000 liter (IBC)

GARANTI

Data i dette dokumentet er veiledende. Selv om dataene var korrekte på dokumentets utgivelsesdato, kan de eller produktene senere ha vært gjenstand for endring uten varsel. Før du spesifiserer eller bestiller vare, må du kontakte Carboline Norge for å få bekreftet at dataene er korrekte. Vi garanterer at våre produkter blir fremstilt i henhold til Carbolines kvalitetskrav. Carboline tar ikke ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruk. Carbolines eneste forpliktelse, hvis noen, er på eget fritt grunnlag å velge å erstatte eller tilbakebetale kjøpesummen på Carboline-produkt som eventuelt viste seg å være defekt. Carboline skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade og gir ingen utvidet garanti, heller ikke i forhold til produktets salgbarhet eller egnethet. Alle varemerker referert til ovenfor tilhører Carboline International Corporation, med mindre annet er angitt.