

AUSWAHL- UND SPEZIFIKATIONS DATEN

Allgemein typisch	Wasserbasierendes Entfettungs- und Reinigungsmittel
Beschreibung	Surface Cleaner 3 ist ein alkalisches Reinigungsmittel welches geeignet ist zum entfetten und reinigen von verunreinigten Oberflächen welche man beschichten will. Dieses Produkt ist biologisch abbaubar und kann auf bereits beschichteten Oberflächen wie auch nicht beschichteten Oberflächen verwendet werden.
Merkmale	Wasserbasierendes Produkt Lösungsmittelfrei biologisch abbaubar verwendbar mit Airless oder manuell
Typische Anwendungen	Kann verwendet werden um ausgehärtete Akryle, Alkyds, Epoxid, Phenole, Polyurethane und sonstige wie angegebene Beschichtungen zu reinigen. Nachdem die gereinigte Oberfläche nachgespült und trocken ist, ist die Oberfläche geeignet um mit den meisten generellen Beschichtungen beschichtet zu werden.
Theoretische Erfassungsrate	Abhängig von der Art der Verunreinigung und dem Oberflächen-Zustand

UNTERGRUND & VORBEHANDLUNG

Allgemein	Entfernen Sie zuerst die extremen Mengen Öl, Fett, Verschmutzungen usw. mit einem Schaber von der zu reinigenden Oberfläche. Surface Cleaner 3 kann auf schon beschichtete und nicht beschichtete Stahl-Oberflächen, galvanisiertem Stahl, Edelstahl und Beton verwendet werden.
------------------	---

MISCHEN & VERDÜNNEN

Mischen	Entfernen Sie zuerst die extremen Mengen Öl, Fett, Verschmutzungen usw. mit einem Schaber von der zu reinigenden Oberfläche. Surface Cleaner 3 kann auf schon beschichtete und nicht beschichtete Stahl-Oberflächen, galvanisiertem Stahl, Edelstahl und Beton verwendet werden.
----------------	---

EINSATZBEDINGUNGEN

Zustand	Material	Oberfläche	Umgebung	Luftfeuchtigkeit
Minimum	4°C (39°F)	-1°C (30°F)	-1°C (30°F)	0%
Maximum	43°C (109°F)	52°C (126°F)	43°C (109°F)	95%

REINIGUNG & SICHERHEIT

Reinigung	Beim Auslaufen entsprechend den örtlichen Vorschriften aufsaugen und entsorgen.
Sicherheit	Lesen Sie und befolgen Sie alle Warnhinweise auf diesem Produktdatenblatt und dem Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt, bevor Sie mit der Anwendung beginnen. Sorgen Sie für normale fachgerechte Sicherheitsvorkehrungen.

VERPACKUNG, HANDHABUNG UND LAGERUNG

Haltbarkeit	36 Monate 24°C
--------------------	----------------

Surface Cleaner 3

PRODUKTDATENBLATT



VERPACKUNG, HANDHABUNG UND LAGERUNG

Liefergewicht (ca.)	5 Liter - 4,95 kg 25 Liter - 24,7 kg
Lagertemperatur & Luftfeuchte	4 -43°C 0-95% relative Feuchtigkeit
Lagerung	In geschlossenen Räumen lagern

GARANTIE

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass die hier genannten technischen Daten am Datum der Veröffentlichung richtig und zutreffend sind. Änderungen sind vorbehalten. Der Benutzer muss vor Spezifikation oder Bestellung Kontakt mit der Carboline Company aufnehmen, um sich die Richtigkeit bestätigen zu lassen. Für die Fehlerfreiheit wird keine Garantie übernommen oder impliziert. Wir garantieren, dass unsere Produkte der Qualitätskontrolle von Carboline entsprechen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Deckkraft, Ergebnis oder sich aus der Verwendung ergebende Verletzungen. Eine eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Austausch von Produkten. CARBOLINE ÜBERNIMMT KEINERLEI SONSTIGE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE, GESETZLICHE ODER ANDERWEITIGE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE, DARUNTER AUCH IN BEZUG AUF MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Alle oben genannten Marken sind, sofern nichts anderes angegeben ist, Eigentum der Carboline International Corporation.