

SÉLECTION & CARACTÉRISTIQUES

Type générique	Mastic époxy bi-composant
Description	Carbomastic 652 est un primaire - intermédiaire à haut pouvoir garnissant pour la protection de l'acier; dans les ambiances corrosives ou pour emplois en immersion dans l'eau. Sèchage à basse température et délais de recouvrement court.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">• Excellentes propriétés anticorrosives• Application direct sur métal• Délais de recouvrement court• Excellent tendu avec une bonne protection contre la corrosion, même à faible épaisseur• Très bonne résistance à l'abrasion• Préqualifié pour les systèmes NORSOK 1 et 7B• Excellent pour la protection contre la corrosion atmosphérique et submergée
Couleur	vc
Finition	Semi-brillant
Primaire	af
Epaisseur humide	213
Epaisseur sèche	afds
Extrait sec	En volume 80% +/- 1%
Rendement théorique	31.5 m ² /l à 25 microns (1283 pi ² /gal à 1.0 mils) Tenir compte des pertes lors du mélange et de l'application.
Valeurs de COV	123
Résistance à la température sèche	123
Certifications	123
Limites	123

SUPPORTS & PRÉPARATION DE SURFACE

Général	123
Acier	123
Acier Galvanisé	123
Aluminium	123
Acier inoxydable	123

MÉLANGE & DILUTION

Mélange	123
----------------	-----

Carbomastic 652

FICHE PRODUIT



MÉLANGE & DILUTION

Dilution | 123

Rapport de mélange | 123

Durée de vie du
mélange | 123

EQUIPEMENT D'APPLICATION

Ci-dessous informations générales de l'équipement à utiliser. Les conditions sur site peuvent demander la modification de ces caractéristiques pour l'obtention du résultat souhaité.

Airless | 123

Brosse & Rouleau
(Général) | 123

CONDITIONS D'APPLICATION

Condition

123

TEMPS DE SÉCHAGE

Temp. de surface

NETTOYAGE & SÉCURITÉ

Nettoyage | 123

Sécurité | 123

Ventilation | 123

Précaution | 123

CONDITIONNEMENT, MANUTENTION & STOCKAGE

Durée de vie | fd

Température de
stockage & Humidité | hz

Stockage | dbf
dbf

Conditionnement | rg

GARANTIE

Au meilleur de nos connaissances, les données techniques contenues dans le présent document sont véridiques et exactes à la date de leur publication et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les utilisateurs doivent contacter la société Carboline pour vérifier la conformité du produit avant de l'installer ou de passer commande. Aucune garantie de précision n'est expresse ou implicite. Nous garantissons que nos produits sont conformes au contrôle qualité de Carboline. Nous n'assumons aucune responsabilité pour la couverture, la performance ou les blessures liées à l'utilisation. La responsabilité, le cas échéant, est limitée au remplacement des produits. **AUCUNE AUTRE GARANTIE D'AUCUNE SORTE N'EST DONNÉE PAR CARBOLINE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, STATUTAIRE, EN VERTU DE LA LOI OU AUTRE, Y COMPRIS À CARACTÈRE COMMERCIAL ET D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE.** Toutes les autres marques auxquelles il est fait référence ici sont la propriété de Carboline International Corporation, sauf indication contraire.