

SÉLECTION ET SPÉCIFICATIONS

Type générique	Dispersant à base d'eau
Description	Agent nettoyant utilisé pour dégraisser et nettoyer les surfaces contaminées avant de les peindre. Ce produit est biodégradable et peut être utilisé sur des surfaces peintes ou non.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">• Toxicité minimale - en phase aqueuse• Biodégradable
Utilisations typiques	Peut être utilisé pour nettoyer les acryliques, les alkydes, les époxydes, les phénoliques, les polyuréthanes et autres produits correctement polymérisés, selon les recommandations. Après rinçage et séchage de la surface nettoyée conformément aux instructions d'application, la surface est apte à l'application de la plupart des types de revêtements génériques.
Taux de couverture théorique :	Un fût de 55 gallons à un ratio de 10:1 peut nettoyer environ 150 000 pieds carrés.
Valeurs COV	Tel que fourni : 0.4 lbs/gal (48 g/l)

PRÉPARATION DES SURFACES D'APPLICATION

Directives générales	Enlève tous les dépôts extrêmement lourds d'huile, de graisse, de saleté, etc. de la surface en grattant avec un couteau à mastic ou un couteau large. Peut être utilisé pour nettoyer l'acier peint ou non peint, l'acier galvanisé, l'acier inoxydable et d'autres métaux non ferreux, ainsi que les surfaces en béton.
-----------------------------	---

MÉLANGE ET DILUTION

Mélange	Utiliser le produit à pleine puissance pour l'enlèvement des contenants les plus difficiles. Peut être dilué jusqu'à 10 parts d'eau potable pour 1 part de Surface Cleaner 3, en fonction de la nature du contaminant à éliminer et du type de revêtement de surface présent.
----------------	---

DIRECTIVES RELATIVES À L'ÉQUIPEMENT

Des directives générales relatives à l'équipement, pour l'application de ce produit, sont fournies ci-dessous. Il peut être nécessaire de modifier ces directives en fonction des conditions du chantier pour obtenir les résultats souhaités.

Directives générales	Appliquer à l'aide d'une brosse ou d'un spray . Couvrir entièrement la surface à nettoyer avec la solution Surface Cleaner 3. Les dépôts importants peuvent nécessiter un temps de trempage de 10 à 15 minutes. Une légère action de frottement ou de broyage réduira le temps de nettoyage et peut être nécessaire pour enlever les dépôts les plus lourds. Après utilisation, rincer abondamment la zone avec de l'eau potable propre et sous pression. Lorsque les surfaces doivent être peintes après le nettoyage, laisser agir le Surface Cleaner 3 suffisamment longtemps pour qu'il ne reste pas de perles d'eau (water break) après le rinçage.
-----------------------------	---

CONDITIONS D'APPLICATION

Condition	Matériau	Surface	Ambiante	Humidité
Minimum	4°C (40°F)	2°C (35°F)	2°C (35°F)	0%
Maximum	38°C (100°F)	52°C (125°F)	43°C (110°F)	95%

NETTOYAGE ET SÉCURITÉ

Nettoyage	Utiliser le Thinner 2.
------------------	------------------------

Surface Cleaner 3

FICHE PRODUIT



NETTOYAGE ET SÉCURITÉ

Sécurité | Lire et respecter toutes les mises en garde figurant sur cette fiche technique et sur la fiche signalétique de ce produit. Prendre les mesures de sécurité habituelles. Utiliser une ventilation adéquate. Garder le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

EMBALLAGE, MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Durée de conservation	Min. 36 mois à 24 °C (75 °F) Durée de conservation : (durée de conservation réelle indiquée) dans les conditions de stockage recommandées et dans les emballages d'origine non ouverts.
Température et humidité d'entreposage	40-110 °F (4-43 °C) 0-95% d'humidité relative
Entreposage	Conserver à l'intérieur. Protéger de la congélation
Poids à l'expédition (approximatif)	5 gallons - 22 kg (48 lbs) 55 gallons - 245 kg (538 lbs)
Point d'éclair (Setaflash)	>93°C (212°F)

GARANTIE

Au meilleur de nos connaissances, les données techniques contenues dans le présent document sont véridiques et exactes à la date de leur publication et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les utilisateurs doivent contacter la société Carboline pour vérifier la conformité du produit avant de l'installer ou de passer commande. Aucune garantie de précision n'est expresse ou implicite. Nous garantissons que nos produits sont conformes au contrôle qualité de Carboline. Nous n'assumons aucune responsabilité pour la couverture, la performance ou les blessures liées à l'utilisation. La responsabilité, le cas échéant, est limitée au remplacement des produits. AUCUNE AUTRE GARANTIE D'AUCUNE SORTE N'EST DONNÉE PAR CARBOLINE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, STATUTAIRE, EN VERTU DE LA LOI OU AUTRE, Y COMPRIS À CARACTÈRE COMMERCIAL ET D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE. Toutes les autres marques auxquelles il est fait référence ici sont la propriété de Carboline International Corporation, sauf indication contraire.