



Fiche de Données de Sécurité

préparé à HPR (SOR 2015/17)

1. Identification de la substance / du mélange et de la société / entreprise

| | | | | |
|------------|---|---|---------------------------|---------------------|
| 1.1 | Identificateur de produit | 0533S1NL | Date de Révision: | 07/27/2022 |
| | Nom du produit: | THINNER 33 | Remplace: | 03/22/2019 |
| 1.2 | Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées | Diluent pour peintures industrielles - Usage industriel | Numéro de version: | Aucune information. |
| 1.3 | Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité | | | |
| | Importateur: | Carboline, a Division of RPM Canada, a General Partnership 200 Confederation Parkway, Unit 2 Concord, Ontario L4K 4T8 Phone:(800) 263-3112 | | |
| | Fabricant: | Carboline Global Inc. 2150 Schuetz Road St. Louis, MO USA 63146 | | |
| | Fiche de données de sécurité préparée par: | Informations Réglementaire / Techniques Contact Carboline Technical Services at 1-800-848-4645 Beebe, Hayli - regulatory@carboline.com | | |
| 1.4 | Numéro d'appel d'urgence: | CHEMTREC +1 703 5273887 (Hors des U.S.A.) | | |

2. Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Toxicité aiguë, Inhalation, catégorie 4
 Danger pour le milieu aquatique, chronique, catégorie 3
 Irritation oculaire, catégorie 2
 Liquide inflammable, catégorie 3
 Toxicité pour le système reproductif, catégorie 1A
 STOT, exposition répétée, catégorie 2
 STOT, single exposure, category 3, NE
 STOT, exposition unique, catégorie 3, RTI
 Irritant pour la peau, catégorie 2

2.2 Éléments d'étiquetage

Pictogramme(s) du produit



Mention d'avertissement

Danger

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette

1,2,4-triméthylbenzène, éthylbenzène, 1-méthoxy-2-propanol, 2-butoxyéthanol, TRIMETHYLBENZENE

Mentions de danger

| | | |
|---|---------|--|
| Liquide inflammable, catégorie 3 | H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
| Irritant pour la peau, catégorie 2 | H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| Irritation oculaire, catégorie 2 | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| Toxicité aiguë, Inhalation, catégorie 4 | H332 | Nocif par inhalation. |
| STOT, exposition unique, catégorie 3, RTI | H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |
| STOT, single exposure, category 3, NE | H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| Toxicité pour le système reproductif, catégorie 1A | H360-1A | Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. |
| STOT, exposition répétée, catégorie 2 | H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| Danger pour le milieu aquatique, chronique, catégorie 3 | H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

Conseils de prudence

| | |
|--------------|--|
| P201 | Se procurer les instructions avant utilisation. |
| P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. |
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. |
| P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. |
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement. |
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. |
| P284 | Porter un équipement de protection respiratoire. |
| P304+340 | EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P305+351+338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. |
| P314 | Consulter un médecin en cas de malaise. |
| P332+313 | En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. |
| P403+233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |

Information supplémentaire

| | |
|----------------------|---|
| Note_P 64742-95-6 | Note P : La classification comme cancérogène ou mutagène ne s'applique pas, la substance, CAS 64742-95-6, contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène. |
|----------------------|---|

2.3 Autres dangers

Aucune information.

Résultats des évaluations PBT et VPVB:

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII.

3. Composition/informations sur les composants**3.2 Mélanges****Substances Dangereuses**

| <u>Dénomination CEE</u> | <u>No. EINECS</u> | <u>No.-CAS</u> | <u>%</u> | <u>Classifications</u> | |
|--|-------------------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| solvant naphtha aromatique léger (pétrole) | 265-199-0 | 64742-95-6 | 25 - <50 | H226-315-319-332-335-336-373-411 | |
| 1-méthoxy-2-propanol | 203-539-1 | 107-98-2 | 25 - <50 | H226-319-332-336 | Acute Tox. 4 Inhalation, Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 3, STOT SE 3 NE |
| 2-butoxyéthanol | 203-905-0 | 111-76-2 | 25 - <50 | H302-312-315-319-332 | Acute Tox. 4 Dermal, Acute Tox. 4 Inhalation, Acute Tox. 4 Oral, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2 |
| 1,2,4-triméthylbenzène | 202-436-9 | 95-63-6 | 10 - <25 | H226-315-319-332-335-411 | |
| TRIMETHYLBENZENE | 247-099-9 | 25551-13-7 | 2.5 - <10 | H226-304-315-319-332-335-336-411 | |
| 2-méthoxypropanol | 216-455-5 | 1589-47-5 | 0.1 - <1.0 | H226-315-318-335-360 | Eye Dam. 1, Flam. Liq. 3, Repr. 1A, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 RTI |
| cumène | 202-704-5 | 98-82-8 | 0.1 - <1.0 | H226-304-335-411 | Aquatic Chronic 2, Asp. Tox. 1, Flam. Liq. 3, STOT SE 3 RTI |
| éthylbenzène | 202-849-4 | 100-41-4 | 0.1 - <1.0 | H225-304-332-373-412 | |

| <u>No.-CAS</u> | <u>Facteurs M</u> |
|----------------|-------------------|
| 64742-95-6 | 0 |
| 107-98-2 | 0 |
| 111-76-2 | 0 |
| 95-63-6 | 0 |
| 25551-13-7 | 0 |
| 1589-47-5 | 0 |
| 98-82-8 | 0 |
| 100-41-4 | 0 |

Information supplémentaire: Le texte des états de danger GHS indiquées ci-dessus (le cas échéant) est donnée à l'article 16.

4. Premiers secours**4.1 Description des premiers secours**

En cas d'inhalation: Donner de l'oxygène ou pratiquer la respiration artificielle si nécessaire. Déplacer la personne à l'air frais. Si des signes/symptômes persistent, requérir une assistance médicale.

En cas de contact avec la peau: En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes en retirant les vêtements et chaussures contaminées. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

En cas de contact avec les yeux: Bien rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

En cas d'ingestion: Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. En cas d'ingestion,

appeler immédiatement un médecin ou le centre de contrôle anti-poison.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Nocif en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau. Risque de dommages importants aux poumons (par aspiration). L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune information disponible relativement aux essais cliniques et au suivi médical. Le cas échéant, on trouvera l'information toxicologique à la section 11.

Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut consulter un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 En cas d'incendie, les agents d'extinction préconisés sont:

Dioxyde de carbone, Produit Chimique Sec, Mousse, Brouillard d'Eau

RISQUES PEU COMMUNS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION: Liquide inflammable. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent s'éloigner du lieu de travail avant de s'enflammer/avant un retour de flamme vers la source des vapeurs. Veiller à une ventilation adéquate. Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité. Porter des chaussures avec semelles conductrices.

Moyens d'extinction à NE PAS utiliser: Aucune information.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucune information.

5.3 Conseils aux pompiers

PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE SPÉCIALES: En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation d'eau. Inflammable.

Équipement spécial pour les intervenants: Aucune information.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Assurer une ventilation adéquate. Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Enlever toute source d'ignition. Pour éviter l'ignition des vapeurs par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la terre. Porter un équipement de protection individuel. Équipement de protection individuel, voir section 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Éviter que le produit arrive dans les égouts.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Contenir le déversement, absorber avec des matières absorbantes non combustibles, (par ex. sable, terre, terre de diatomée, vermiculite) et transférer dans un conteneur en vue d'une élimination conforme à la réglementation locale / nationale (voir section 13)

6.4 Référence à d'autres sections

Aucune information.

7. Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Procédures recommandés pour la manipulation: Conserver les conteneurs secs et hermétiquement fermés pour empêcher l'absorption d'humidité et la contamination. Préparer la solution de travail comme indiqué sur l'(les) étiquette(s) et/ou la notice d'emploi. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Avant des opérations de transfert, contrôler que tout l'équipement est mis à terre. Ne pas utiliser des outils qui peuvent provoquer des étincelles. Ne pas laisser pénétrer dans les yeux, ni mettre en contact avec la peau ou les vêtements. N'utiliser qu'avec une ventilation/protection personnelle adéquate. Se laver à fond après manipulation.

Mesures de protection et d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Lors de l'utilisation, ne pas

manger, boire ou fumer.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions à éviter: Chaleur, flammes et étincelles.

Conditions de stockage: Conserver le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart de sources de chaleur, d'ignition et de la lumière du soleil directe.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune information disponible relativement à l'utilisation finale.

8. Contrôle de l'exposition - Protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition selon INRS (US)

| <u>Nom</u> | <u>No.-CAS</u> | <u>ACGIH TWA</u> | <u>ACGIH STEL</u> | <u>ACGIH Ceiling</u> |
|---|----------------|------------------|-------------------|----------------------|
| solvant naphta aromatique léger (pétrole) | 64742-95-6 | 300.0 PPM | | N/E |
| 1-méthoxy-2-propanol | 107-98-2 | 50 ppm | 100 ppm | N/E |
| 2-butoxyéthanol | 111-76-2 | 20 ppm | 50 ppm | N/E |
| 1,2,4-triméthylbenzène | 95-63-6 | 25.0 PPM | N/E | N/E |
| TRIMETHYLBENZENE | 25551-13-7 | 25 ppm | NE | N/E |
| 2-méthoxypropanol | 1589-47-5 | N/E | N/E | N/E |
| cumène | 98-82-8 | 50 ppm | N/E | N/E |
| éthylbenzène | 100-41-4 | 100.0 ppm | 125 ppm | |

| <u>Nom</u> | <u>No.-CAS</u> | <u>OSHA PEL</u> | <u>OSHA STEL</u> |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| solvant naphta aromatique léger (pétrole) | 64742-95-6 | 500.0 PPM | |
| 1-méthoxy-2-propanol | 107-98-2 | 360 MGM3, 100 PPM | 540 MGM3, 150 PPM |
| 2-butoxyéthanol | 111-76-2 | 120 MGM3, 25 PPM | N/E |
| 1,2,4-triméthylbenzène | 95-63-6 | | |
| TRIMETHYLBENZENE | 25551-13-7 | 25 ppm | |
| 2-méthoxypropanol | 1589-47-5 | N/E | N/E |
| cumène | 98-82-8 | 245 MGM3, 50 PPM | N/E |
| éthylbenzène | 100-41-4 | 100.0 PPM | |

Conseils supplémentaires: Veuillez consulter les limites d'exposition réglementaires pour le personnel qui sont applicables dans chaque pays. Certains composants peuvent ne pas avoir été classés en vertu du règlement CLP UE.

8.2 Contrôles de l'exposition

Protection individuelles

Protection respiratoire: Dans le but d'éviter l'inhalation des brouillards de pulvérisation et des poussières de ponçage, le port d'un appareil de protection respiratoire est requis durant ces travaux. N'utiliser qu'avec une ventilation pour maintenir les concentrations au-dessous des valeurs indicatives d'exposition données dans ce document. L'utilisateur doit contrôler et

mettre en place une surveillance des niveaux d'exposition pour s'assurer que toutes les personnes sont au-dessous des valeurs indicatives. En cas de doute, ou si on ne peut pas assurer une surveillance, utiliser un appareil de protection respiratoire homologué par l'Etat ou par le gouvernement fédéral. Pour les revêtements à l'état liquide contenant de la silice, et/ou si aucune valeur limite d'exposition n'est indiquée ci-dessus, les appareils de protection respiratoire alimentés en air ne sont en général pas exigés.

Protection des yeux: Lunettes de sécurité avec protections latérales.

Protection des mains: Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique. Gants imperméables. Demander des informations sur la perméabilité des gants au fournisseur. Vêtement léger de protection

AUTRE MATÉRIEL DE PROTECTION: S'assurer que les emplacements des douches oculaires et des douches de sécurité sont proches des emplacements des postes de travail.

INGÉNIERIE DES SYSTEMES DE CONTROLE: Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|---|------------------------------|
| Aspect: | Liquide Clair |
| Etat Physique | Liquide |
| Odeur | Solvant |
| Seuil d'odeur | n/d |
| pH | n/d |
| Point de fusion / point de congélation | n/d |
| Point / intervalle d'ébullition (° C) | 265 F (129C) - 387 F (197 C) |
| Flash Point (°C) | 90F (32C) |
| Taux d'évaporation | Plus lent que l'éther |
| Inflammabilité (solide, gaz) | Non determine |
| Limites supérieures / inférieures d'inflammabilité ou d'explosion | 1.3 - 15.3 |
| Πίεση ατμού, mmHg | 4.2 mmHg @ 20C |
| Densité de vapeur | Plus lourd que l'air |
| Densité relative | Non determine |
| Solubilité dans / miscibilité avec l'eau | N/D |
| Coefficient de partage: n-octanol/water | Non determine |
| Température d'auto-inflammation (°C) | Non determine |
| Température de décomposition (°C) | Non determine |
| Viscosité | Unknown |
| Propriétés explosives | Non determine |
| Propriétés oxydantes | Non determine |

9.2 Autres informations

| | |
|------------------------------|------|
| Contenu en COV g/l: | 888 |
| Densité (g/cm ³) | 0.89 |

10. Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Aucun risque de réactivité connu dans des conditions normales de rangement et d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

10.4 Conditions à éviter

Chaleur, flammes et étincelles.

10.5 Matières incompatibles

Oxydants forts.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Dioxyde de carbone (CO₂), monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NO_x), fumée dense et noire.

11. Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë:

LD50 Orale: n/d

Inhalation LC50: n/d

Irritation: Irritation oculaire et Irritant pour la peau, catégorie 2

Corrosivité: Unknown

Sensibilisation: Unknown

Toxicité à doses répétées: Unknown

Cancérogénicité: Unknown

Mutagénicité: Unknown

Toxicité pour la reproduction: Toxicité pour le système reproductif, catégorie 1A

STOT-exposition unique: STOT, single exposure, category 3, NE & RTI

STOT-exposition répétée: STOT, exposition répétée, catégorie 2

Danger d'aspiration: Unknown

Si aucune information n'est disponible ci-dessus sous la rubrique toxicité aiguë, alors les effets aigus de ce produit n'ont pas été testés. Les données sur les composants individuels sont rapportées ci-dessous:

| <u>No.-CAS</u> | <u>Nom Chimique</u> | <u>LD50 Orale</u> | <u>LD50 Cutanée</u> | <u>LC50 Vapeur</u> | <u>Gas LC50</u> | <u>Dust/Mist LC50</u> |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 64742-95-6 | solvant naphta aromatique léger (pétrole) | 4700 mg/kg, oral, rat | | 3670 ppm/8 hours, rat, inhalation | 0.000 | 0.000 |
| 107-98-2 | 1-méthoxy-2-propanol | 4016 mg/kg, oral, rat | 13536 mg/kg, dermal, rabbit | 10000 ppm/4hrs rat, inhalation | 0.000 | 0.000 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| 111-76-2 | 2-butoxyéthanol | 1300 mg/kg, oral, rat | 2000 mg/kg, dermal, rat | 450 ppm/l / 4H, rat, Inhalation | 0.000 | 0.000 |
| 95-63-6 | 1,2,4-triméthylbenzène | 6000 mg/kg, oral, rat | | 18000 mg / m3 / 4 hours | 0.000 | 0.000 |
| 25551-13-7 | TRIMETHYLBENZENE | NE | | NE | 0.000 | 0.000 |
| 1589-47-5 | 2-méthoxypropanol | 5710 mg/kg, oral, rat | 5660 mg/kg, dermal, rabbit | 1600 ppm / 4h, inh, rat | 0.000 | 0.000 |
| 98-82-8 | cumène | 2910 mg/kg, oral, rat | 12300 MG/ KG (RABBIT) | 8000 ppm / 4 hours | 0.000 | 0.000 |
| 100-41-4 | éthylbenzène | 3500 mg/kg rat, oral | >5000 mg/l, dermal rabbit | 17.2 mg/L Inh, Rat, 4Hr | 0.000 | 0.000 |

Information supplémentaire:

Aucune information.

12. Informations écologiques**12.1 Toxicité:**

| | |
|----------------------|---------|
| EC50 48hr (Daphnia): | Unknown |
| IC50 72hr (algues): | Unknown |
| LC50 96hr (poisson): | Unknown |

12.2 Persistance et dégradabilité: Unknown**12.3 Potentiel de bioaccumulation:** Unknown**12.4 Mobilité dans le sol:** Unknown**12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB:** Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII.**12.6 Autres effets néfastes:** Unknown

| <u>No.-CAS</u> | <u>Nom Chimique</u> | <u>EC50 48hr</u> | <u>IC50 72hr</u> | <u>LC50 96hr</u> |
|----------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 64742-95-6 | solvant naphta aromatique léger (pétrole) | Aucune information. | Aucune information. | Aucune information. |
| 107-98-2 | 1-méthoxy-2-propanol | 23300 mg/l (Water flea) | Aucune information. | 20800 mg/l (Fish) |
| 111-76-2 | 2-butoxyéthanol | 1800 mg/l (Water flea) | 911 mg/l (Algae) | 1474 mg/kg (Fish) |
| 95-63-6 | 1,2,4-triméthylbenzène | Aucune information. | Aucune information. | Aucune information. |
| 25551-13-7 | TRIMETHYLBENZENE | Aucune information. | Aucune information. | Aucune information. |
| 1589-47-5 | 2-méthoxypropanol | 19000 mg/l (Daphnia magna) | Aucune information. | 4998 mg/l (Fish) |
| 98-82-8 | cumène | Aucune information. | Aucune information. | 6/32 mg/l (Fish) |
| 100-41-4 | éthylbenzène | Aucune information. | Aucune information. | Aucune information. |

13. Considérations relatives à l'élimination**13.1 Méthodes de traitement des déchets:** Ne pas brûler les fûts vides ni les exposer au chalumeau. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

14. Informations relatives aux transports

| | | |
|------|--|------------------------|
| 14.1 | Numéro UN | UN 1263 |
| 14.2 | Nom d'expédition des Nations unies | Paint Related Material |
| | Nom technique | S.O. |
| 14.3 | Classe(s) de danger pour le transport | 3 |
| | Danger secondaire d'expédition | S.O. |
| 14.4 | Groupe d'emballage | III |
| 14.5 | Dangers pour l'Environnement | Aucune information. |
| 14.6 | Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Unknown |
| | No EmS: | F-E, S-E |
| 14.7 | Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC | Unknown |

15. Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:

REGLEMENTS NATIONAUX :

| | |
|--|--------------|
| Nombre Danemark Enregistrement du produit: | Unknown |
| Danemark - Numéro de code MAL: | Unknown |
| Danemark - Numéro de code MAL - Mélange: | Indisponible |
| Nombre Suède Enregistrement du produit: | Unknown |
| Nombre Norvège Enregistrement du produit: | Unknown |
| Classe de danger pour les eaux (WGK): | Indisponible |

U.S. Règlements d'état : Comme suit -

CERCLA - CATÉGORIE DE RISQUE DE SARA

Ce produit a été passé en revue selon les catégories de risque de l'EPA promulguées sous les sections 311 and 312 de la modification de Superfund et de l'acte de réautorisation de 1986 (le titre de SARA III) et est considéré comme, sous des définitions applicables, rencontrer les catégories suivantes :

Flammable (gases, aerosols, liquids, or solids), Acute Toxicity (any route of exposure), Reproductive toxicity, Skin Corrosion or Irritation, Serious eye damage or eye irritation, Specific target organ toxicity (single or repeated exposure)

SECTION 313 DU SARA:

Ce produit contient les substances suivantes sujettes aux exigences de déclaration prescrites par l'article 313 du titre III de la Superfund Amendment and Reauthorization Act de 1986 et 40 du CFR (Code of Federal Regulations) partie 372.

| <u>Nom Chimique</u> | <u>No.-CAS</u> | <u>%</u> |
|------------------------|----------------|----------|
| 1,2,4-triméthylbenzène | 95-63-6 | 10.7 |
| cumène | 98-82-8 | 0.49 |
| éthylbenzène | 100-41-4 | 0.49 |

TOXIC SUBSTANCES CONTROL ACT:

Si ce produit est exporté des États-Unis, les composants chimiques indiqués ci-dessous sont assujettis aux exigences de déclaration prescrites par l'article 12(B) de la loi TSCA :

Pas de TSCA 12 (b) composants existent dans ce produit.

Règlements internationaux : Comme suit -*** DSL CANADIEN:**

Tous les composants chimiques figurent sur le relevé. (DSL)

15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour la substance ou le mélange.

16. Autres informations**Texte complet des Phrases-H citées dans la section 3:**

| | |
|------|--|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H312 | Nocif par contact cutané. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H318 | Provoque des lésions oculaires graves. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H332 | Nocif par inhalation. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| H360 | Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. |
| H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

MOTIF DE LA RÉVISION

Aucune information.

Les informations et recommandations que contiennent ce document sont présumées correctes et présentent la meilleure information disponible actuellement. Mais Carboline ne garantit pas que les informations et recommandations présentées dans cette fiche soient absolument correctes et suffisantes. Carboline ne peut pas assurer que toutes les mesures de sécurité sont contenues dans ce document, ni que d'autres mesures ne peuvent pas être prises dans des circonstances qui varient.