

DATOS DE SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN

Tipo genérico	Solución de limpieza
Descripción	Plaskleen-A es una solución de limpieza utilizada en conjunto con Plasite 3070, 3070 L y 3076. Plaskleen-A debe de utilizarse especialmente cuando la superficie que se vaya a recubrir estuvo en contacto o servicio de ácido sulfúrico.
Tasa de cobertura	Un galón de Plaskleen-A diluido en 10 galones de agua (un total de 11 galones de solución) cubrirá aproximadamente 25 metros cuadrados (270 ft ²); por cada galón de solución mezclada el rendimiento puede variar dependiendo de la condición del acero. Nota: La información sobre el rendimiento se ha obtenido a través de la experiencia de campo. La solución de Plaskleen-A se aplicará después de la limpieza con vapor en el procedimiento de pre-horneado y antes de la limpieza abrasiva final.

MEZCLADO Y DILUCIÓN

Mezclado	<ol style="list-style-type: none">1. Almacene Plaskleen-A a temperatura ambiente.2. Antes de diluir Plaskleen-A, verifique lo siguiente:<ol style="list-style-type: none">a) Mezcle o agite Plaskleen-A a fondo asegurándose de que ningún residuo sólido esté en la solución.b) Si Plaskleen-A ha sido congelado o está muy frío, se formará una masa cristalina. Permita que Plaskleen-A alcance la temperatura ambiente y mezcle o agitar en la solución de agua.3. Agregue el Plaskleen-A (1 galón) lentamente al agua (10 galones) y agite por lo menos 5 minutos.
Relación de Mezcla	Vierta un galón de Plaskleen-A a 10 galones de agua; para un total de 11 galones de solución.

GUÍAS SOBRE EQUIPO DE APLICACIÓN

A continuación, se enumeran las guías generales de equipamiento para la aplicación de este producto. Es posible que las condiciones del lugar de trabajo requieran que se modifiquen estas guías para lograr los resultados deseados.

Aspersión sin aire	La solución de Plaskleen-A, se aplica con un equipo Airless con una presión mínima de 1,800 psi. El objetivo es mojar y saturar completamente todas las superficies expuestas.
---------------------------	--

EMPAQUE, MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Invasado	Unidades de 1 Galón y 5 Galones.
Peso de envío (Aproximado)	Unidad de 1 Galón - 4.5 Kg (10 lbs) Unidad de 5 Galones - 22.7 Kg (50 lbs)

PLASKLEEN-A

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



GARANTÍA

A nuestro leal saber y entender, los datos técnicos aquí contenidos son verdaderos y exactos en la fecha de publicación y están sujetos a cambios sin previo aviso. El usuario debe ponerse en contacto con Carboline para verificar su exactitud antes de especificar o realizar un pedido. No se ofrece ni se da a entender ninguna garantía de exactitud. Carboline garantiza que nuestros productos están libres de defectos de fabricación de acuerdo con los procedimientos de control de calidad aplicables de Carboline. **ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA CUANDO EL PRODUCTO NO HA SIDO: (1) APLICADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE CARBOLINE, Y/O (2) ALMACENADO, CURADO Y UTILIZADO DE FORMA ADECUADA EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.** Carboline no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, desempeño, lesiones o daños resultantes del uso del producto. Si se determina que este producto no funciona según lo especificado en la inspección realizada por un representante de Carboline durante el período de garantía, la única obligación de Carboline, si la hubiera, es reemplazar el producto o productos de Carboline que se demuestre que son defectuosos o reembolsar el precio de compra de los mismos, a opción exclusiva de Carboline. Carboline no será responsable de ninguna otra pérdida o daño. Esta garantía excluye (1) la mano de obra y los costes de mano de obra para la aplicación o retirada de cualquier producto, y (2) cualquier daño incidental o consecuente, ya sea basado en el incumplimiento de la garantía expresa o implícita, negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal. **CARBOLINE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ESTATUTARIA, POR APLICACIÓN DE LA LEY O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.** Todas las marcas comerciales mencionadas anteriormente son propiedad de Carboline International Corporation, a menos que se indique lo contrario. El texto completo de esta Hoja de datos del producto, así como los documentos derivados de ella, se han redactado en inglés y, a efectos legales, prevalecerá la versión inglesa.