Sanitile® 555 VOC

Sanitile 555 VOC es un epóxico de base agua, no modificado de alto desempeño de una dureza y durabilidad extraordinarias.

Acabado epóxico de amplia versatilidad, sirve como acabado en paredes o recubrimiento de pisos. Tiene un atractivo aspecto de alto brillo y muy buena resistencia química. Sanitile 555 VOC tiene un olor mínimo y menos de 100 g/l de VOC. Brinda mejoras significativas en la dureza y resistencia de la película con respecto a los recubrimientos acrílicos o acrílico-epóxicos modificados y presenta mayor resistencia química y física. Por lo tanto, es ideal para exposiciones más agresivas en paredes y componentes estructurales que los epóxicos modificados con acrílicos. También puede utilizarse para pisos de uso ligero a moderado.

Características

- Acabado de alto brillo y fácil de limpiar
- Amplia versatilidad apto para paredes y pisos
- Muy buena resistencia química
- Película resistente y duradera
- Extraordinaria adherencia
- Soporta la limpieza con vapor
- Flexible y resistente a impactos
- Bajo olor y bajo VOC
- Disponible en colores personalizados a través de entintado* consulte con servicio técnico

Aplicaciones

- Sector de lácteos
- Áreas de procesamiento de carne y pescado
- Panaderías
- Cocinas
- Zonas de manipulación en seco y en húmedo
- Cocinas comerciales
- Instalaciones farmacéuticas
- Hospitales
- Quirófanos
- Cuartos libres de impurezas

GLOBAL COATINGS LEADERS
RIGHT PEOPLE RIGHT PRODUCTS RIGHT LOCATIONS

Sanitile® 555 VOC

Productos de Calidad respaldados con Calidad en el Servicio

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO	VENTAJAS	BENEFICIOS
Formulación epóxica no modificada	Más duradero y resistente a productos químicos, que otros acrílicos o epóxicos modificados con acrílicos	Vida útil más larga y soporta repetidas limpiezas químicas
Altos Sólidos	Menos de 100 g/l de VOC	Cumple con normativas muy restrictivas tanto locales, estatales como federales
Formulación duradera	Soporta altos impactos y brinda alta resistencia a la abrasión	Un solo producto sirve para pisos y paredes
Propiedades de secado rápido	Listo en 3 horas para tráfico peatonal ligero	Rápido retorno al servicio

CARBOLINE MÉXICO
CARRETERA A VILLA DE GARCÍA KM 1.3
PARQUE INDUSTRIAL STIVA,
SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN,
C.P. 66350 MÉXICO
OFICINA: +52 1 81 8625 4550
WHATSAPP +52 1 81 1736 0207

Escanea para conocer más detalles de este producto

www.carboline.com.mx
contacto@carboline.com