





REVESTIMIENTOS RESISTENTES A LA ABRASIÓN

CAR 200

Protección de los efectos de la corrosión por erosión, abrasión y ataque químico.

**EXCELENTE ADHESIÓN A UNA
VARIEDAD DE SUSTRATOS Y
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN**

CAR 200 es un revestimiento de pasta de base epoxy de dos componentes, que no contiene solventes. Se puede aplicar con llana, espátula o mano enguantada a 3-5 mm sin hundirse.



CAR 200

CARACTERISTICAS CLAVE:

- EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (DUREZA SHORE D 95)
- FÁCIL DE MEZCLAR Y APLICAR EN DIFERENTES ESPESORES
- EXCELENTES PROPIEDADES DE ADHESIÓN
- ACABADO LISO, SIN JUNTAS



RESISTENTE A
LA CORROSIÓN



RESISTENTE A
LA ABRASIÓN



SIN
SOLVENTE



AMPLIO RANGO DE
TEMPERATURA DE SERVICIO

APLICACIONES:

- Centrifugadoras
- Chutes
- Contenedores y tolvas
- Tuberías y codos
- Boquillas
- Recipientes y tanques de medios o impulsores de tanques
- Bombas extractoras de polvo
- Ciclones
- Impulsores



[Video de Aplicación CAR](#)



www.carboline.com.ar



011 - 5032 3113



ventas@stoncor.com.ar

